Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3638SB-ADZKM-DL-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Turret IP Prime de 8 MP con lente varifocal motorizada de 2.8 ~ 12 mm. Integra funciones avanzadas de analítica para la clasificación precisa de personas y vehículos y adicionalmente cuenta con la opción de hacer conteo de personas.

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840*2160)

• Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus

• Iliminación mínima 0.002 Lux.

• IR Alcance 40 m

• Luz blanca alcance 40 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de aglomeraciones

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@25fps 5MP (3072*1728)@30fps 4MP (2560*1440)@30fps 1080P(1920*1080)@30fps 720P(1280*720)@30fps
Tasa Exrta Stream	1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps D1 (720*576)@30fps 640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8-12 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance luz suplementaria	IR: 40 m Luz blanca: 40 m
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8 W PoE IEEE802.3af
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	Φ129 x 110 mm
Peso	680 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso