Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6412LR-X5UPW-VG

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Gama Easy

• Cámara IP Mini PTZ

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente motorizada varifocal 2.7-13.5 mm autofocus

• Velocidad 60º/s

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Micrófono integrado

• PoE IEEE802.3at

• Uso interior- IR CUT

• Wifi IEEE802.11b/g/n

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.03 Lux (color)
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 2.7-13.5mm(Zoom óptico 5X)
Electronic shutter	1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, EIS, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~350°, Vertical: 0°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0°~350°, Vertical: 0°~90° auto flip
Velocidad entre Presets	Horizontal: 60° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Alarmas	No dispone
Wifi	Soporta IEEE802.11b/g/n
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 15 W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Grado de protección	Uso interior
Dimensiones (sin soporte)	143 mm (Al) x 129 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	760 g

Contenido

- Cámara IP Mini domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones