Ficha técnica JM Distech

UV-NVR501-04B-LP4-IQ

Marca: UNIVIEW

Descripción

Grabador de vídeo en red de 4 canales IP gama Prime. Permite la conexión de 4 cámaras por puertos PoE y 1 HDD de hasta máximo 16 TB. Además de tener compatibilidad con cámaras que incorporen analíticas de vídeo como SIP o UMD, el grabador permite aplicar estas analíticas así las cámaras no tengan la posibilidad. Adicionalmente, cuenta con SmartSearch y AcuSearch.

• Grabador NVR | Gama Prime

• 4 canales de video

• 4 canales PoE

• Capacidad de decodificación: 2 x 16MP@30 fps | 2 x 12MP@30fps | 4 x 4K@30 fps

• Ancho de banda de entrada 80 Mbps

• Ancho de banda de salida 80 Mbps

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Salida HDMI 4K

• Salida VGA 1080P

• Búsquedas VCA: vehículo motorizado, vehículo no motorizado, cuerpo humano, búsqueda general, reporte de conteo de personas, mapa de calor

• AcuSearch: Búsqueda inteligente en la grabación donde, a partir de un recuadro de una personas o vehículo, permite buscar en un rango de tiempo determinado y en las cámaras seleccionadas dentro del mismo grabador todo el recorrido de manera cronológica.

• Soporta VCA de IPC: detección facial, SIP, UMD, conteo de personas en los 4 canales

• Soporta realizar SIP y UMD en los 4 canales, incluso para cámaras que no cuenten con estas analíticas de vídeo

• 1 HDD hasta 16 TB

• 1 RJ45 10M/100M

• 1 puerto USB 2.0

• 1 puerto USB 3.0

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Canales IP	4
Canales PoE	4
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	4K(3840x2160) / 30 Hz 1920x1080 / 60 Hz - 50 Hz 1600x1200 / 60 Hz 1280x1024 / 60 Hz 1280x720 / 60 Hz 1024x768 / 60 Hz
Ancho de banda total	Entrada: 80 Mbps Salida: 80 Mbps
Grabación Main Stream	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Fuciones Inteligentes por cámara	Detección facial Smart Intrusion Prevention (SIP) Ultra Motion Detection (UMD) Conteo de personas (conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración)
Funciones inteligentes por NVR	Detección facial Smart Intrusion Prevention (SIP) Ultra Motion Detection (UMD)
UMD realizado por NVR	4 canales
SIP realizado por NVR	4 canales
Búsqueda inteligente	Búsqueda por vehículo motorizado Búsqueda por vehículo no motorizado Búsqueda por cuerpo humano Búsqueda general Reporte de conteo de personas Mapa de calor
AcuSearch	Soporta Búsqueda inteligente en la grabación donde, a partir de un recuadro de una personas o vehículo, permite buscar en un rango de tiempo determinado y en las cámaras seleccionadas dentro del mismo grabador todo el recorrido de manera cronológica.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 48V / 1.35 A
Dimensiones / Peso	260mm × 222mm × 47mm / 0.98 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación