## Ficha técnica JM Distech

# UV-NVR516-64E-R-IM

Marca: UNIVIEW

## Descripción

NVR Uniview de gran capacidad, hasta 64 canales y 16 bahías para discos duros, cada bahía soporta hasta 24TB. El ancho de banda de este grabador es de 768 Mbps tanto de entrada como de salida.

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Pro

• 64 CH

• Ancho de banda soportado 768 Mbps

• Resolución máxima 32 Megapixel

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Funciones inteligentes

• Alarmas

• Audio

• Salida 2 x HDMI 4K y VGA

• Admite 2 tarjetas decodificadoras

• Espacio para 16 HDD

• Función RAID 0/1/5/6/10/50/60

• Salida DC 12 V

• Fuente de alimentación redunante (opcional)

• Ratón

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Pro |
| **Entradas para cámaras IP** | Puerto LAN hasta 64 canales |
| **Cámaras IP compatibles** | UNIVIEW, ONVIF |
| **Salidas de vídeo** | HDMI1 8K, HDMI2 4K, VGA1/VGA2 1080P |
| **Formato compresión vídeo** | Ultra265 / H.265 / H.264 |
| **Resolución display** | HDMI1: 8K(7680x4320)@60Hz, 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz HDMI2: 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz VGA1 / VGA2: 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz |
| **Ancho de banda total** | 768 Mbps entrada / 768 Mbps salida |
| **Grabación Main Stream** | 32MP / 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada / 1 salida BNC |
| **Alarmas** | 16 Entradas / 10 Relay |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Smart Intrusion Prevention** | Disponible en 32 canales |
| **Funciones inteligentes** | Detección facial, Detección de caras, Detección de vehículos SIP (Detección de intrusión, Detección de líneas cruzadas, Entrar en zona, Salir de zona), Detección de Movimiento Ultra (UMD) Detección de Temperatura (Detección de Incendios, Detección de Fumadores, Medición de Temperatura, Detección de Humo e Incendios) Recuento de personas (Recuento del flujo de personas, Control de la densidad de la multitud) Metadatos de vídeo, Supervisión del tráfico |
| **Almacenamiento interno** | 16 HDD SATA 3.5" de hasta 24 TB (no incluído) \| 1 x eSATA |
| **RAID** | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| **Tecnología de almacenamiento** | Función RAID 0/1/5/6/10/50/60 y Función Hot Spare N+1 |
| **Comunicación** | 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS232 / 1 x RS485 |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK / UNV-LINK PRO) |
| **Alimentación** | AC 100 ~ 240V (Fuente de alimentación redundante opcional) \| Salida DC 12V 50W |
| **Dimensiones / Peso** | 131 (Al) x 559.3 (Fo) x 481.6 (An) mm / ≤8 Kg (Rack 3U) |

## Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación