Ficha técnica JM Distech

UV-NVR524-128E-IM

Marca: UNIVIEW

Descripción

NVR Uniview de gran capacidad, hasta 128 canales y 24 bahías para discos duros, cada bahía soporta hasta 24TB. El ancho de banda de este grabador es de 768 Mbps tanto de entrada como de salida.

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Pro

• 128 CH

• Ancho de banda soportado 768 Mbps

• Resolución máxima 32 Megapixel

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Funciones inteligentes

• Alarmas

• Audio

• Salida 2 x HDMI 4K y VGA

• Admite 2 tarjetas decodificadoras

• Espacio para 24 HDD

• Función RAID 0/1/5/6/10/50/60

• Salida DC 12 V

• Fuente de alimentación redunante (opcional)

• Ratón

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 128 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	HDMI1 8K, HDMI2 4K, VGA1/VGA2 1080P
Formato compresión vídeo	Ultra265 / H.265 / H.264
Resolución display	HDMI1: 8K(7680x4320)@60Hz, 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz HDMI2: 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz VGA1 / VGA2: 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
Ancho de banda total	768 Mbps entrada / 768 Mbps salida
Grabación Main Stream	32MP / 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida BNC
Alarmas	16 Entradas / 10 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Smart Intrusion Prevention	Disponible en 32 canales
Funciones inteligentes	Detección facial, Detección de caras, Detección de vehículos SIP (Detección de intrusión, Detección de líneas cruzadas, Entrar en zona, Salir de zona), Detección de Movimiento Ultra (UMD) Detección de Temperatura (Detección de Incendios, Detección de Fumadores, Medición de Temperatura, Detección de Humo e Incendios) Recuento de personas (Recuento del flujo de personas, Control de la densidad de la multitud) Metadatos de vídeo, Supervisión del tráfico
Almacenamiento interno	24 HDD SATA 3.5" de hasta 24 TB (no incluído) | 1 x eSATA
RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Tecnología de almacenamiento	Función RAID 0/1/5/6/10/50/60 y Función Hot Spare N+1
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS232 / 1 x RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK / UNV-LINK PRO)
Alimentación	AC 100 ~ 240V (Fuente de alimentación redundante opcional) | Salida DC 12V 50W
Dimensiones / Peso	175 (Al) x 495 (Fo) x 484.6 (An) mm / ≤8 Kg (Rack 4U)

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación