Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-B122-AF28LM-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Mini Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0.005 Lux

• IR alcance 40 m

• LightHunter

• Micrófono integrado

• 3D-DNR

• Impermeable IP67

• Color negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 MPx (1920x1080)
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101.5° (H), 56.9° (V), 117.4° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart IR alcance 40 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 3D-DNR, Smart IR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Interface	5.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 3.2 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Dimensiones	154mm (L) * 66mm (W) * 66mm (H)
Peso	240 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso