Ficha técnica JM Distech

UV-XVR302-16Q4

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• DVR 5n1

• Gama Easy

• 16 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• Ancho de banda soportado 80 Mbps

• Resolución máxima IP 4K

• Resolución máxima analógico 8 Mpx

• Audio

• Salida HDMI y VGA

• RS485

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 2 HDD de hasta 6 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16CH BNC
Configuración híbrida	8 canales IP (solo IP hasta 24 canales) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI, 4K (3840 × 2160) 1 VGA (1920x1080p)
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Resolución máxima grabación IP	4K
Cámaras analógicas soportadas	TVI / AHD: 8MP@12FPS (canal1-canal16); 5MP@20FPS; 4MP@30FPS; 3MP@30FPS (canal1-canal16); 1080P@30FPS; 720P@60FPS CVI: 8MP@15FPS(canal1-canal16); 4MP@30FPS; 1080P@30FPS; 720P@60FPS *Para la correcta visualización en directo, la combinación de resolución y FPS de las cámaras analógicas conectadas debe ser igual o inferior a las especificaciones indicadas, pero en ningún caso superior.
Codificación grabación Main Stream	8MPLite@8FPS (canal1-canal16); 5MPLite@12fps; 4MPLite@15FPS; 3MP@15FPS(canal1-canal16); 2MP@15FPS; 720P@30FPS
Codificación grabación Extra Stream	D1@30FPS
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 12 W
Dimensiones / Peso	380mm ×326mm× 53mm / 1.9 kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Uniview
- Ratón
- Adaptador de corriente