Ficha técnica JM Distech

XS-NVR6208A-8P-WIZSEEK

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Grabador NVR para cámaras IP

• 8 CH

• 8 CH PoE

• Ancho de banda soportado 512 Mbps sin AI

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución hasta 32 Mpx

• AcuPick

• WizSeek

• Detección y reconocimiento facial

• Protección perimetral

• SMD Plus

• Metadatos

• ANPR

• Análisis estéreo

• Mapa de calor

• Conteo de personas

• EPTZ

• Armado/desarmado

• Alarma

• Audio

• Función POS

• 1 salida HDMI 8K y 1 salida VGA

• Soporta clúster N+M

• Espacio para 2 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Puertos PoE	8 puertos, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 puertos compatibles con ePoE
Ancho de banda	AI desactivada: 384 Mbps entrantes, 384 Mbps de grabación y 384 Mbps salientes AI habilitados: 200 Mbps entrantes, 200 Mbps de grabación y 200 Mbps salientes
Clúster N+M	Soportado
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	Inteligente H.265+; H.265; Inteligente H.264+; H.264; MJPEG
Resolución display	VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 7680×4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Capacidad de decodificación	IA desactivada: 2 canales 32 MP@30 fps; 3 canales 24 MP@30 fps; 5 canales 16 MP@30 fps; 6 canales 12 MP@30 fps; 8 canales 8 MP@30 fps IA habilitada: 1 canal 32 MP@25 fps; 1 canal 24 MP@25 fps; 2 canales 16 MP@30 fps; 4 canales 12 MP@30 fps; 6 canales 8 MP@30 fps; 8 canales 6 MP@30 fps
IA por grabadora	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus, metadatos, AcuPick.
IA por cámara	Detección de rostros; reconocimiento facial; metadatos de video (vehículos humanos, motorizados y vehículos no motorizados); protección perimetral; SMD Plus; análisis estéreo; distribución de multitudes; conteo de personas; ANPR; densidad de vehículos; Mapa de calor, conteo de personas y AcuPick
WizSeek	Compatible con cámaras que soportan AcuPick (todos los canales) Compatible con cámaras normales después de habilitar AcuPick por grabador (8 canales) Hasta 432000 objetivos al día
AcuPick AI	Por grabador: 8 canales Por Cámara: Todos los canales (36 objetivos)
Rendimiento perimetral AI por grabador (número de canales)	8 canales, 10 reglas IVS para cada canal
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales)	Todos los canales
Detección de rostros	Género; grupo de edad; gafas; Expresiones; Mascarilla; barba
Puerto de red	1 (puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45)
Rendimiento de detección de rostros de AI por grabadora (número de canales)	8 canales (hasta 12 imágenes faciales por canal)
Rendimiento de detección de rostros de la IA por cámara (número de canales)	Todos lo canales
Capacidad de la base de datos Face	Se pueden agregar hasta 20 bases de datos faciales con 20,000 imágenes, con una capacidad total de 44 G. Nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de credencial, número de credencial, países y regiones y estado se pueden agregar a cada imagen de rostro.
Rendimiento de reconocimiento facial de la IA por grabadora (número de canales)	1. FD de 8 canales (por cámara) + FR (por grabadora), flujo de imágenes: 32 imágenes faciales / s 2. FD de 8 canales (por grabadora) + FR (por grabadora), flujo de video: 16 imágenes faciales / s
Rendimiento de reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales)	8 canales
SMD Plus	SMD Plus por grabadora; 8 canales: Filtrado secundario para vehículo humano y motorizado, reduciendo las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambio de condiciones de iluminación SMD Plus por cámara; todos los canales

Metadatos de Vídeo	Por grabador: 8 canales (extrae 23 atributos) Por cámara: Todos los canales Atributos : 9 atributos de cuerpo humano, 9 atributos de vehículo motorizado, 4 atributos de vehículo no motorizado.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Objeto abandonado, Face detection, mapa de calor
POS	Sí
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA
ANPR por cámara (número de canales)	Todos los canales
Capacidad de la base de datos de matrículas	1. Crea hasta 20.000 números de placa. 2. Lista de bloqueo y lista de permitidos
Alarmas	4 Entradas / 2 Relay NO/NC
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha
Comunicación	2xUSB Ports / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Interoperabilidad	ONVIF (T, S, G), CGI, SDK
Alimentación	100 ~ 240 VAC / 25,5W
Consumo de energía PoE	Potencia de salida total de PoE es de 130 W, la potencia de salida máxima de un solo puerto es de 25,5 W
Dimensiones	53 (Al) x 375 (An) x 327.4 (Fo) mm
Peso	2.59 kg

Contenido

- Grabador NVR X-SECURITY
- Ratón
- Cable Ethernet
- Cable de alimentación
- Instrucciones de uso
- CD con manual y software