Ficha técnica JM Distech

XS-XVR3108TM-HV

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS autodetect / 8+2 IP de hasta 6 Mpx / 1 CH audio

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución por canal: 1080N/720P

• Audio bidireccional

• No dispone de alarmas

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Salida de Audio RCA

• Doble iluminación inteligente por Coaxial

• Detección de movimiento Inteligente

• 1 CH Irregular Black Block Masking

• WizSense

• Ratón

• 2 Puertos USB

• Espacio para 1 HDD de hasta 16 TB

• Color Blanco

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 10 Canales IP (6 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Compresión vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Video Bit Rate	32 kbps–4096 kbps
Resolución grabación	1080N / 720p / 960H / D1 / CIF
Resolución display	1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Display multi pantalla	Sin extensión IP: 1/4/8/9 Con extensión IP: 1/4/8/9/16
Acceso de cámaras de terceros	Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF
Ancho de Banda	32 Mbps
Codificación Main Stream	Canal 1: 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps), Otros canales: 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps)
Codificación Extra Stream	CIF@(1 fps–7 fps)
Entradas de audio	1 Canal RCA 8 Canales BNC (Audio Coaxial)
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión audio	G.711A, G.711U; PCM
Audio Bit Rate	64 kbps
Alarmas	No dispone
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Funciones inteligentes	Alarma/audio/actualización por Coaxial (All-over-Coax) Armado/Desarmado Doble Iluminación Inteligente por Coaxial
Detección de movimiento inteligente	Por grabador: 8 canales Filtrado de humano y vehículo, reducción de falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y condiciones de cambios de iluminación Por cámara: 10 canales
Irregular Black Block Masking	1 Canal
Funciones avanzadas	WizSense: filtro de falsas alarmas para detección de movimiento inteligente y codificación inteligente
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA de hasta 16TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Interoperabilidad	ONVIF (T, S, G), CGI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A / <7 W (sin HDD)

Temperatura de funcionamiento	–10 ~ +55 °C
Dimensiones / Peso	45.8 (Al) x 211.3 (An) x 204.6 (Fo) mm / 520 g
Color	Blanco

Contenido

• Grabador 5 en 1 X-Security

• Ratón