Ficha técnica JM Distech

XS-XVR6108T-4KL-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP / 8 CH audio bidireccional

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx,1080p, 720p

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Audio sobre coaxial

• Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS

• WizSense

• 8 CH AcuPick

• 8 CH Protección perimetral

• 4 CH Detección facial

• 4 CH Reconocimiento facial

• 1 CH Protección de la Privacidad

• Detección de movimiento Inteligente

• 8 CH AI Video Quality Analytics

• 1 CH Cambio de escena

• 1 CH Irregular Black Block Masking

• 1 CH EPTZ

• Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial)

• Ratón

• 2 Puertos USB

• Espacio para 1 HDD de hasta 16 TB

• POS

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 16 Canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dual-Stream	Sí
Video Bit Rate	32 kbps–6144 kbps
Resolución display	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Ancho de banda total	128 Mbps
Resolución grabación	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4K-N, 4MP, 3 MP / 4M-N o 1080P o 720P o 960H o D1 o CIF
Codificación Main Stream	Mejora de codificación deshabilitada: Primer canal 4K@(1 fps–15 fps), otros 4K@(1 fps–7 fps); Primer canal 6 MP@(1 fps–20 fps), otros 6 MP@(1 fps–10 fps); Primer canal 5 MP@(1 fps–25 fps), otros 5 MP@(1 fps–12 fps); Primer canal 4 MP/3 MP@(1 fps–25/30 fps), otros 4 MP/3 MP@(1 fps–15 fps); 4K@(1 fps–8 fps); 4K-N/5 MP@(1 fps-15 fps); 1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Mejora de codificación habilitada: Primer y quinto canal 4K@(1 fps–15 fps), others 4K@(1 fps–7 fps); Primer y quinto canal 6 MP@(1 fps–20 fps), others 6 MP@(1 fps–10 fps); Primer y quinto canal 5 MP@(1 fps–25 fps), others 5 MP@(1 fps–12 fps); Primer y quinto canal 4 MP/3 MP@(1 fps–25/30 fps), others 4 MP/3 MP@(1 fps–15 fps); 4K/6 MP@(1 fps–10 fps); 4K-N/5 MP@(1 fps-15 fps); 1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps)
Codificación Extra Stream	Mejora de codificación deshabilitada: 960H@(1 fps–15 fps); D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Mejora de codificación habilitada: 960H@(1 fps–15 fps); D1/CIF@(1 fps–25/30 fps)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Audio bidireccional	Coaxial: 4 canales BNC Reutilizando la entrada/salida de audio
Entradas de audio	1 canal RCA 4 canales BNC (Audio Coaxial)
Salidas de audio	1 canal RCA
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Audio Bit Rate	64 kbps
Alarmas IN/OUT	No dispone
AcuPick	8 canales
Protección Perimetral	Hasta 4 canales analógicos que soportan Tripwire y detección de intrusión por IA
Videoanálisis	IVS: Detección de rostro / Reconocimiento de humanos y vehículos / Cruce de línea / Intrusión
Detección facial	4 canales (hasta 12 imágenes faciales por canal) 6 atributos
Protección de Privacidad	1 Canal
Reconocimiento facial	4 canales Hasta 10 bases de datos faciales con 20000 imágenes
Detección de movimiento inteligente	Hasta 4 canales analógicos capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos (SMD Plus) o 8 canales (SMD)
AI Video Quality Analytics	8 canales Soporta la detección de nivel de brillo, color dominante, desenfoque, sobreexposición, nivel de contraste, blanco y negro.

Cambio de Escena	1 canal
Irregular Black Block Masking	1 canal
EPTZ by Recorder	1 canal
POS	Sí
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 2A
Temperatura de funcionamiento	–10 ~ +55 °C
Dimensiones / Peso	47.6 (Al) x 260 (An) x 237.8 (Fo) mm / 1.23 Kg

Contenido

• Grabador 5 en 1 X-Security

• Ratón