## Ficha técnica JM Distech

# ZK-KR310

Marca: ZKTECO

## Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta EM y MF

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 34

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | ACC-ER-KR310 |
| **Distancia de lectura** | Hasta 1 cm |
| **Tiempo de verificación** | < 300 ms |
| **Modos de identificación** | Tarjeta (RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz) |
| **Salidas** | Wiegand OUT 34 bits |
| **Compatibilidad** | Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series |
| **Alimentación** | DC 6 ~ 14 V / 70 mA máx. |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -20 ºC ~ +65 ºC |
| **Dimensiones** | 42.8 (An) x 77.5 (Al) x 16.5 (Fo) mm |
| **Peso** | 50 g |

## Contenido

• Lector de acceso ZKTeco

• Material de montaje