Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-T314-ADZK

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara IP UV-IPC-T314-ADZK es una solución de videovigilancia versátil y de altas prestaciones, diseñada para proyectos que requieren flexibilidad, calidad de imagen y control preciso del encuadre. Su diseño turret facilita una instalación discreta y profesional, ideal para entornos comerciales, industriales y residenciales. Incorpora una óptica varifocal motorizada, que permite ajustar el ángulo de visión de forma remota y adaptarse fácilmente a diferentes escenarios sin necesidad de intervención física. Ofrece imágenes claras y detalladas tanto de día como de noche gracias a su visión nocturna por infrarrojos, asegurando una supervisión continua incluso en condiciones de baja iluminación. Su carcasa resistente con certificación IP67 garantiza un funcionamiento fiable en exteriores y entornos exigentes. Además, la alimentación mediante PoE simplifica la instalación y reduce el cableado, mientras que la compatibilidad ONVIF asegura una integración sencilla con grabadores y plataformas de terceros. Una cámara robusta, flexible y preparada para proyectos profesionales que requieren mayor versatilidad en el ajuste de la escena.

• Uniarch

• Cámara Turret IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8~12 mm

• Iluminación mínima: 0.003 Lux

• 0 Lux con IR.

• IR Alcance 30 m

• WDR 120 dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Micrófono integrado

• Micro SD 512 GB (no incluido)

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Botón de reset

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4 MP (2560x1440)@25 fps; 3 MP (2304x1296)@30 fps; 1080P (1920x1080)@30 fps; 720P (1280x720)@30 fps
Tasa Extra Stream	D1 (720x576)@30 fps; 640x360@30 fps; 2CIF (704x288)@30 fps; CIF(352x288)@30 fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 ~ 12 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	HLC, BLC, Privacy Mask, ROI, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura MicroSD hasta 512 GB
Analíticas de vídeo	Soporta SIP Lite Cruce de línea e intrusión basadas en detección de humano y/o vehículo
Ultra Motion Detection (UMD)	Soporta Detección de movimiento Ultra (basado en detección de humano y/o vehículo)
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	129 (Al) x 110 (An) mm
Peso	660 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso