Ficha técnica JM Distech

MS-C5366-RFPG1

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP OpenVision Pro Bullet Plus

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2592x1944)

• Lente de 2.7mm.~13.5mm.

• 0 Lux

• IR Alcance 65m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE+ IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

• IK10

• Sobretensión 6KV

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Tasa Main Stream	60Hz:60fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720) 50Hz:50fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz:60fps@(704x576,640x480,640x360) 50Hz:50fps@(704x576,640x480,640x360)
Tasa 3rd Stream	60Hz:30fps@(2048x1536,1600x1200,1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360) 50Hz:25fps@(2048x1536,1600x1200,1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360)
Tasa 4th Stream	60Hz:10fps@(1280x720),30fps@(704x576,640x480,640x360) 50Hz:10fps@(1280x720),25fps@(704x576,640x480,640x360)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	2.7mm~13.5mm
FOV	H 93.8°~32.1°/ D 121.5°~44.7°/ V 68.2°~22.2°
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto/Manual (P-Iris)
Iluminación mínima	Color: 0.006 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	65m.
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido Mapa de calor
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD, hasta 1TB (UHS-I Micro SD, A2 standard or above); Soporta SD Card Health Information Query
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M)
Alimentación	DC10~28V / Max 13.9W (con IR ON) PoE+ / Max 16.3W (con IR ON)

Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Protección descargas	6KV
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Dimensiones	320mm. x 134mm. x 126mm.
Peso	1600 g

Contenido

• Cámara IP Pro Bullet Plus

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación