## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC314SB-ADF28KMC-DL-I1

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Cámara IP

• Gama Prime

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux. 0 Lux con iluminación suplementaria

• Dual Light

• IR Alcance 30 m

• Luz Blanca 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Funciones inteligentes

• Wise-ISP

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP, Smart intrusion prevention con clasificación de humanos y vehículos

• Conteo de personas en área

• WDR 130dB

• Doble micrófono integrado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Modo pasillo

• Ranura para Micro SD hasta 512 GB

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Certificación NDAA

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Prime |
| **Sensor de imagen** | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2688x1520) |
| **Tasa Main Stream** | 4 MP (2688 × 1520), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps |
| **Tasa Extra Stream** | 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps |
| **Tercer Stream** | D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 101.1º, V: 57.1º, D: 117.7º) |
| **DORI** | 63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3 (I) |
| **Iluminación mínima** | 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con luz suplementaria |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Alcance de Luz Suplementaria** | IR: 30 m Luz Blanca: 30 m |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad |
| **WDR** | 130 dB |
| **UMD (Detección de Movimiento Avanzada)** | Si |
| **Funciones inteligentes** | Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Micro SD (hasta 512 GB) |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 salida |
| **Audio** | Doble micrófono integrado 1 Entrada / 1 Salida |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 8.5 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000 V |
| **NDAA** | Sí |
| **Material** | Metal |
| **Dimensiones** | 72.6 (Fo) x 111.2 (Ø) mm |
| **Peso** | 460 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso