Ficha técnica JM Distech

UV-IPC318SB-ADF28KMC-DL-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

a Uniview IPC318SB-ADF28KMC-DL-I1 es una cámara IP tipo minidomo fijo de 8 MP (4K, 3840×2160 a 30 fps), de la gama Prime-I. Monta un sensor CMOS de 1/2.7" y una lente fija de 2.8 mm para cubrir zonas amplias. Su principal característica es la tecnología ColorHunter con Wise-ISP, que junto a un sistema de luz dual (IR inteligente y luz cálida, ambos de hasta 30 m) ofrece imagen a color las 24 horas. Cuenta con WDR real de 130 dB y compresión Ultra 265/H.265. En analíticas incorpora protección perimetral inteligente (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de zona) con clasificación de personas, vehículos y vehículos no motorizados para reducir falsas alarmas, además de conteo de personas y control de densidad de multitudes. A diferencia de la gama Easy, dispone de entrada/salida de alarma 1/1 y de audio 1/1, junto con doble micrófono y altavoz integrados. Completan el equipo el modo corredor 9:16, la ranura microSD de hasta 512 GB y la protección IP67 y antivandálica IK10, apta para interior y exterior.

• Uniview

• Cámara IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840×2160)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Dual Light

• IR Alcance 30 m

• Luz Blanca 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Funciones inteligentes

• Wise-ISP

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP, Smart intrusion prevention con clasificación de humanos y vehículos

• Conteo de personas en área

• WDR 130dB

• Micrófono integrado

• Audio

• Alarma

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Modo pasillo

• Ranura para Micro SD hasta 256GB

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840×2160)
Tasa Main Stream	8 MP (3840 × 2160), max. 30 fps; 5 MP (3072 × 1728), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps
Tercer Stream	D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm (H: 104º, V: 57.5º, D: 121º)
DORI	84 (D), 33.6 (O), 16.8 (R), 8.4 (I)
Iluminación mínima	0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con Infrarrojo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Alcance de Luz Suplementaria	IR: 30 m Luz Blanca: 30 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad
WDR	130 dB
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	Micrófono integrado - I/O: 1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 4000 V
Material	Metal
Dimensiones	72.6 (Fo) x 111.2 (Ø) mm
Peso	470 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso