Ficha técnica JM Distech

DS-QAE0A60G1-VB

Marca: HIKVISION

Descripción

Un amplificador de audio analógico es un dispositivo que aumenta la intensidad de una señal de sonido sin alterar su forma original. Por ejemplo, toma la señal débil que sale de un micrófono, instrumento o reproductor y la amplifica para que pueda mover unos altavoces y producir un sonido audible y más potente.

Sirve para reproducir audio con mayor volumen y claridad en equipos como sistemas de sonido, radios o amplificadores de instrumentos. Gracias a él, el sonido mantiene su calidad mientras gana fuerza suficiente para llenar una habitación o un espacio más grande.

• Amplificador analógico

• Funciones mezcladoras básicas

• 60 W

• Reproductor de USB / BT / MIC / RCA

Especificaciones

Funciones de protección contra	Cortocircuitos Sobrecorrientes Sobrecalentamiento Electricidad estática Sobretensiones Descargas eléctricas
Audio	
Potencia nominal	60 W
Respuesta en frecuencia	USB: 20 Hz - 20 kHz MIC, RCA: 20 Hz - 8 kHz
Distorsión armónica total (THD)	≤1%
Relación señal a ruido (SNR)	≥100 dB
Interfaces	
Audio	ENTRADAS: 1x MIC (-28 dBV, 2,57 kΩ, no balanceada, conector jack de 6,35 mm, compatible con micrófonos dinámicos) 1 x USB 2.0 1 x RCA IN (0 dBV, 5 kΩ, asimétrico, macho) 1 x Bluetooth 5.3 (distancia de captación hasta 10 m) SALIDAS: 2 x Tensión constante (100 V COM) 2 x Salida de resistencia constante (30 W, de 4 Ω a 8 Ω) 1 x RCA (0 dBV, 100 Ω, asimétrico, macho. Conexión en cascada RCA: admite una cascada de hasta 3 amplificadores) 1 x Bluetooth
Indicador LED	Indicador de encendido (luz blanca fija): el dispositivo funciona con normalidad Indicador de unidad USB (luz blanca fija): el dispositivo está en modo USB Indicador de Bluetooth (luz azul fija): el dispositivo está en modo Bluetooth Indicador de unidad USB (apagado) e indicador de Bluetooth (apagado): las entradas de micrófono y RCA están mezcladas
Volumen	1 x MIC (potenciómetro) 2 x Particiones (potenciómetro)
USB	1 x USB 2.0 Formato de archivo: FAT32, capacidad máxima: 128 GB Lógica de reproducción de archivos: recorrer los archivos del directorio de nivel 3 de la memoria USB.
Genral	
Alimentación	24 V DC
Consumo	1 W (modo standby) 60 W (máx.)
Material	Plástico
Dimensiones	230,8 (An) × 51,2 (Al) × 190,8 (Fo) mm
Peso	1,45 Kg
Color	Blanco
Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 55 °C Humedad: <90 % (sin condensación)

Contenido

- Amplificador
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación