Ficha técnica JM Distech

RL-RP-PCB12M-POE-W

Marca: REOLINK

Descripción

• Reolink

• Cámara Bullet IP POE

• 12MP (4512x2512)

• 1/2.49" CMOS Sensor

• Lente 2.8 mm

• Luz LED Blanca

• IR Alcance 30 m

• Detección por IA: Movimiento/Personas/Vehículos/Animales

• Audio Bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

• Comunicación LAN RJ45

• Compatible con Asistente de Google

• Soporta memoria MicroSD hasta 512GB

• Servicio de nube bajo suscripción

• Color Blanco

• Para uso exterior

Especificaciones

Modelo	RL-RP-PCB12M-POE-W
Resolución	12MP (4512x2512)
Sensor de Imagen	1/2.49" CMOS Sensor
Lente	f=4mm, F=1.6
Ángulo de vision	H: 100.4°, V: 50.6°, D: 123°
Zoom	Zoom híbrido 6X
Iluminación Infrarroja	30 m
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz)
Tipos de detección	Detección por IA: Movimiento/Personas/Vehículos/Animales, Protección perimetral (Cruce de línea, Intrusión en zona, Merodeo en zona)
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 512GB (No incluido)
Conexión de red	Ethernet 1 x 10M/100Mbps; RJ45
Alimentación	PoE IEEE 802.3af, 48V Active DC Power DC 12.0V⎓1A, <12W
Temp. Funcionamiento	-10 ~ 55° C
Protección ambiental	Exterior (Impermeable IP67)
Dimensiones	60 x 66 x 192 mm
Peso	488 g

Contenido

- 1 Camara
- 1 Cable de red
- 1 Portector conexion RJ45
- 1 Guia rapida
- 1 Kit de instalacion