Ficha técnica JM Distech

UV-UHO-S3E-M5TD-A

Marca: UNIARCH

Descripción

Las cámaras Wifi de la serie Panda de Uniarch combinan tecnología avanzada, diseño agradable y precio competitivo. Ofrecen vigilancia de alta calidad con resolución HD, visión nocturna y fácil instalación Son ideales para hogares y negocios que buscan seguridad accesible y eficiente.

• Uniarch

• Serie Panda S

• Cámara IP PT WIFI

• Alta calidad de imagen con sensor CMOS 1/3" y una apertura F1.6

• 5MP (2880x1620)@30/25fps

• Ultra 265, H.265, H.264

• Micrófono y altavoz incorporados, admiten audio bidireccional, ofrecen una mejor interacción

• Action touch: un botón físico situado en la parte superior de la cámara, soporta llamadas (una pulsación) y modo de privacidad (doble pulsación).

• Detección de humano, vehículo, mascota, ruido fuerte y llanto de bebe

• Visión nocturna IR, hasta 10 m de distancia IR

• Luz blanca, hasta 10 m de distancia de luz cálida

• Soporta modo de luz dual: Cambia entre luz infrarroja y cálida automáticamente al activarse el preajuste.

• Soporta tarjeta Micro SD de 512 GB

• Conexión Wi-Fi y fácil instalación

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880*1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 2MP (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps
Compresión	Ultra H.265/H.265/H.264
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Alcance luz blanca	10 m
Rango PTZ	Pan 0° ~ 340°/ tilt-5° ~ 55°
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Autotracking	Sí
Detección inteligente	Detección de humano, vehículo, mascota, ruido fuerte y llanto de bebe
Alarmas	No dispone
Audio	Incluye micrófono y altavoz
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A
Indicador LED	1: Rojo/Azul
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Dimensiones	Ø80 x 126 (Al) mm
Peso	210 g

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Alimentador 5 V / 1.5 A DC
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
-