Ficha técnica JM Distech

PL-SRXP4-5V40-EBT-IR

Marca: PELCO

Descripción

Sarix Pro 4 permite mejorar su infraestructura con seguridad vanguardista diseñada para capturar cualquier tipo de actividad en alta definición. Permite la toma de decisiones efectiva y rápida cuando se produce un evento el cual necesita una evidencia que permita respaldar incidentes que requieran una revisión mas a fondo.

• Pelco

• Cámara bullet 5Mpx IR

• Lente 3.4 ~10.5mm

• Exterior IP66/67 Tipo 4x

• Analíticas de video integradas

Especificaciones

Gama	Sarix Pro 4
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8”
Área de imagen	5.18 mm × 3.89 mm
Relación de aspecto	4:3
WDR	130 dB
Fotogramas	(50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps
Resoluciones de video	Stream principal - 2592x1944 Stream secundario - 2560x1440 Stream terciario - 640x360
Administración de ancho de banda	Tecnología de compresión inteligente Pelco; Modo de escena inactiva
3DNR	Si
SNR	> 50 dB
Alcance IR	50m
Iluminación IR	Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,04 lux en modo color; 0,02 lux en modo monocromo
Ángulo de visión horizontal	95° - 28°
Ángulo de visión vertical	69° - 21°
Apertura máxima	F1.6
Analíticas de video	Objeto en área, merodeo de objeto, cruce de línea, objeto entra en área, objeto no presente en área, objeto sale del área, objeto se detiene en área, dirección incorrecta, cambio de escena, clasificación de personas y vehículos
Control de la lente	Zoom y enfoque remotos, enfoque automático, filtro de corte IR
Compresión de video	H.264, H.265, Motion JPEG, Pelco smart compresion
Streaming	Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG
Detección de movimiento	Movimiento de píxeles: sensibilidad y umbral seleccionables. Detección de objetos clasificados
Obturador	Automático, manual (1/7,5 a 1/30000 seg.)
Control dia/noche	Automático/manual
Antiparpadeo	50 Hz, 60 Hz
Control de iris	P-iris
Balance de blancos	Automático, manual
Compensación de contraluces	Ajustable
Rotación de imagen	0°,90°, 180°, 270° incluyendo modo pasillo
Mascara de privacidad	Hasta 64 zonas
Red	100BASE-TX
Tipo de cable	CAT5
Tipo de conector	RJ45

ONVIF	Perfil S, T, G, M
Seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, autenticación de resumen, autenticación WS, registro de acceso de usuario, autenticación basada en puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia de cámara opcional), TPM certificado FIPS 140-2 L3 integrado, arranque seguro1, firmware firmado y cifrado , Certificado de aptitud física EAL6+
Protocolos	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS
Protocolos de stream	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Protocolos de administración	SNMP v2c, SNMP v3
Almacenamiento	Ranura microSD/microSDHC/microSDXC: se requiere tarjeta de clase de velocidad de video. Se recomienda clase V10 o superior. Tarjeta de 1,5 TB probada.
Puerto USB	USB 2.0
Compresión de audio	G.711 PCM 8 kHz, Opus
Entrada/salida de audio	x1 entrada + x1 salida de nivel de linea
Terminales de E/S	x1 entrada de alarma, x1 salida de alarma
Dimensiones	294 mm × 126 mm × 104 mm
Peso	1.31 kg
Cuerpo	Aluminio
Housing	Aluminio
Acabado	Pintura en polvo, similar al Pantone 427C
Rango de ajuste	±175° de giro, ±90° de inclinación, ±175° de acimut
Alimentación	PoE: compatible con IEEE 802.3af Clase 3, 12 V CC auxiliar
Comportamiento del IR	El iluminador IR se apagará si la temperatura es de 60 °C (140 °F) o superior.
Batería RTC de backup	3V manganeso-litio
Consumo	13 W max
Memoria	1GB RAM, 512MB Flash
Temperatura de trabajo	-40°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +70°C
Humedad relativa	0 - 95% sin condensación
Certificaciones	UL, cUL, CE, UKCA, ROHS, RCM, NOM, KC, BIS
Estándares de seguridad	UL/CSA/EN/IEC 62368-1, IEC 62471
Estándares de entorno	IEC/EN 62262 (IK 10), IEC 60529, IP66, IP67 rating, Type 4X, IEC, 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC, 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC, 60068-2-27
Estándares de emisión electromagnética	FCC Parte 15 Subparte B (Clase B), IC ICES-003 (Clase B), EN 55032 (Clase B), EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Estándares de inmunidad electromagnética	EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50130-4, EN 50121-4

Contenido

Información pendiente de validación.