## Ficha técnica JM Distech

# RL-RP-PCT8M-POE-W

Marca: REOLINK

## Descripción

• Reolink

• Cámara Turret IP 8MP PoE

• 3840 x 2160 (8MP) @ 25FPS

• 1/2.8" CMOS Sensor

• Zoom digital 5X

• Visión Nocturna a Color con focos LED

• IR Alcance 30 m

• Detección de Personas / Vehículos / Mascotas

• Audio Bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

• Comunicación PoE

• Compatible Asistente de Google

• Soporta memoria MicroSD hasta 512GB

• Servicio de nube bajo suscripción

• Color Blanco

• Para uso exterior

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | RP-PCT8M |
| **Resolución** | 8MP (3840 x 2160) @ 25FPS |
| **Sensor de Imagen** | Sensor CMOS 1/2.8" |
| **Lente** | f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3 |
| **Compresión de video** | H.265 |
| **Ángulo de vision** | Horizontal: 105°- 31° Vertical: 55°- 17° |
| **Zoom** | Zoom óptico 5X |
| **Velocidad de fotogramas** | Flujo principal: 2 fps - 25 fps (predeterminado: 25 fps) Flujo secundario: 4 fps - 15 fps (predeterminado: 10 fps) |
| **Iluminación Infrarroja** | 30 metros (IR LED: 4pcs/28mil/850nm) (Conmutación automática con filtro de corte IR) |
| **Visión nocturna en color** | Con foco: 5pcs/4W/6500K/450 lúmenes |
| **Protocolos** | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP,IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| **Audio** | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) |
| **Tipos de detección** | Detección de Personas / Vehículos / Mascotas |
| **Almacenamiento interno** | MicroSD hasta 512GB (No incluido) |
| **Conexión de red** | 10M/100Mbps; RJ45 |
| **Alimentación** | DC 12.0V⎓2A, <12W PoE IEEE 802.3af, 48V, active |
| **Temp. Funcionamiento** | -10°C~+55°C (14°F~131°F) |
| **Humedad** | 10% ~ 90% |
| **Protección ambiental** | Exterior (Impermeable IP67) |
| **Dimensiones** | 80 × 72 × 238mm |
| **Peso** | 838 g |

## Contenido

- 1 Cámara
- 1 Guia rapida
- 1 Soporte de camara
- 1 Kit de instalacion