Ficha técnica JM Distech

MS-C8165-PE-BLACK

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Panorámica 180º

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160) @ 15FPS

• Lente de 1.68mm@ F2.0

• 0 Lux

• IR Alcance 15 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Metadatos

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

• Color Negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	15fps@(3840x2160, 3440x1936),25fps@(3200x1800), 30fps@(2880x1620,2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	30fps@(704x576, 640x480, 640x360,320x240)
Tasa 3rd Stream	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	1.68mm@ F2.0
FOV	H: 180°/ V:86°
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.01Lux@F1.2 Color: 0.012Lux@F2.0 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	15 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1xRJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)

Alimentación	DC 12 V / MAX 8.3W(con IR ON), PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	95.8 (An) X 74(Al) X 158.5 (Fo) mm
Peso	630 g
Color	Negro

Contenido

• Cámara IP Panorámica 180º

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación