Ficha técnica JM Distech

MS-C8176-PE-BLACK

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI 180º Panoramic Mini Domo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4K (3840x2160)@25FPS

• Lente de 1.68mm

• 0 Lux

• IR Alcance 15m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI VCA 2.0 entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Detecta hasta 50 objetos simultáneamente

• Conteo de personas por línea y por región con reportes

• Mapa de calor

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

• IK10

• NDAA

• Color negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4K (3840x2160)
Tasa Main Stream	25fps@(3840x2160, 3440x1936, 3200x1800, 2880x1624, 2560x1440,1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25fps@(704x576, 640x480,640x360)
Tasa 3rd Stream	25fps@(1280x720, 704x576,640x480, 640x360)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	1.68mm
FOV	H180° / V86°
Iluminación mínima	Color: 0.012 Lux@F2.0 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	15m.
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente VCA 2.0	Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido Mapa de calor
Detección atributos	Detección simultanea de hasta 50 objetos humano/vehículo Reconoce atributos incluyendo color de ropa superior e inferior, sombrero y tipo de vehículo (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión, patinete eléctrico).
Conteo de personas y reportes	Conteo de personas cruzando la línea Soporte para conteo de personas en región en hasta 4 áreas de detección
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local en tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M)
Alimentación	Max.: 7.6W (DC12V), 9W (PoE)
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Cumplimiento	NDAA CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B) CE-LVD (EN IEC 62368-1) CE-ROHS (Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU)

Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Dimensiones	127mm. (Ø) X 107mm.
Peso	853g.
Color	Negro

Contenido

• Cámara IP AI 180º Mini Domo

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación