Ficha técnica JM Distech

MS-C8266-RFIPKG1

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP OpenVision Pro Bullet Plus

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (2592x1944) @25FPS

• Lente de 2.7mm.~13.5mm.

• 0 Lux

• IR Alcance 80m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

• NX Witness integrado

Especificaciones

Gama	OpenVision
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	60Hz: 60fps@(3840x2160,3072x2048,2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960 ,1280x720) 50Hz: 50fps@(3840x2160,3072x2048,2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x108 0,1280x960,1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz:60fps@(704x576,640x480,640x360) 50Hz:50fps@(704x576,640x480,640x360)
Tasa 3rd Stream	60Hz:30fps@(1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360) 50Hz:25fps@(1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360)
Tasa 4th Stream	60Hz:10fps@(1280*720),30fps@(704*576,640*480,640*360) 50Hz:10fps@(1280*720),25fps@(704*576,640*480,640*360)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	2.7mm~13.5mm
Zoom adicional	Hasta 32X
FOV	H105°~46.5°/D122.5°~53.5°/V55.5°~26°
DORI	D: 98.5~212 m O: 38.5~83 m R: 19~41.5 m I: 9.5~20.5 m
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto/Manual (P-Iris)
Iluminación mínima	Color: 0.004 Lux@F1.2 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	80 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido Extracción de atributos Detección y captura facial Conteo Mapa de calor
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD, hasta 1TB (UHS-I Micro SD, A2 standard or above); Soporta SD Card Health Information Query
Audio	1 entrada / 1 salida
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps

SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Alarma	2 entradas / 2 salidas
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M)
NX VMS	Modo cámara única: Soporte para registrar número máximo de cámaras - hasta 1 cámara (necesario comprar licencia 1 canal NX Professional) - ancho banda total: hasta 10Mbps Modo multi cámara: Soporte para registrar número máximo de cámaras - hasta 4 cámaras (necesario comprar licencia 4 canales NX Professional) - ancho banda total: hasta 20Mbps. *modo AI puede habilitarse para modos 1 y 4 cámaras. Sin embargo, para conexiones externas solo se soportan los flujos de vídeo básicos, metadatos no soportados.
CPU	Procesador dual-core 64-bit Arm CA53
Memoria	2GB RAM, 4GB Flash
Alimentación	DC12V / Max 15.5W (con IR ON) PoE+ / Max 17.5W (con IR ON)
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Protección descargas	6KV
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Dimensiones	301mm. x 108mm. x 126mm.
Peso	1600 g

Contenido

- Cámara IP OpenVision Pro Bullet Plus
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación