Ficha técnica JM Distech

MS-C8272-RFIPKG1

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI Motorizada Pro Domo

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente 2.8~12 mm

• Zoom adicional hasta 32X

• Iluminación mínima 0.004Lux@F1.2 | 0 Lux

• IR Alcance 50m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 1 TB

• Micrófono Integrado

• Detección facial

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

• IK10

Especificaciones

Gama	Openvision Pro
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Lente	2.8~12 mm
Zoom adicional	Hasta 32X
FOV	H105°~46.5°/D122.5°~53.5°/V55.5°~26°
DORI	D: 98.5~212 m O: 38.5~83 m R: 19~41.5 m I: 9.5~20.5 m
Tasa Main Stream	60Hz: 60fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944,2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960,1280x720) 50Hz: 50fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944,2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960,1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576,640x480, 640x360) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576,640x480, 640x360)
Tasa 4th Stream	60Hz:10fps@(1280*720),30fps@(704*576,640*480,640*360) 50Hz:10fps@(1280*720),25fps@(704*576,640*480,640*360)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.004Lux@F1.2 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	60 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Detección Facial y reconocimiento de atributos	Detección y captura facial, toma capturas a tiempo real; Los atributos incluyen edad, género, gafas, y gorra; Soporta modo de privacidad facial
Conteo y reporte de objetos	Conteo del número de objetos que cruzan la línea, opcionalmente personas y vehículos; Soporta conteo de personas en una región en hasta 4 áreas de detección.
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Audio	Micrófono incluido / 1 salida de audio
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726

Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Alarma	1 entrada / 1 salida
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M), API
NX VMS	Modo cámara única: Soporte para registrar número máximo de cámaras - hasta 1 cámara (necesario comprar licencia 1 canal NX Professional) - ancho banda total: hasta 10Mbps Modo multi cámara: Soporte para registrar número máximo de cámaras - hasta 4 cámaras (necesario comprar licencia 4 canales NX Professional) - ancho banda total: hasta 20Mbps. *modo AI puede habilitarse para modos 1 y 4 cámaras. Sin embargo, para conexiones externas solo se soportan los flujos de vídeo básicos, metadatos no soportados.
CPU	Procesador dual-core 64-bit Arm CA53
Memoria	2GB RAM, 4GB Flash
Alimentación	DC12V / Max 9.5W (con IR ON) PoE / Max 11W (con IR ON)
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Protección descargas	6KV
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Dimensiones	Φ 143mm. x 108.4mm.
Peso	1250g

Contenido

- Cámara IP AI Motorizada Pro Dome
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación