## Ficha técnica JM Distech

# MS-C8477-HPKG1

Marca: MILESIGHT

## Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI TrueColor Doble sensor Panorámica 180º

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (5120x1520)

• Lente de 4mm@ F1.0

• Iluminación mínima 0.0005 Lux@F1.0 | 0 Lux con IR

• IR Alcance 30 m

• Alcance Luz Blanca 25 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Micrófono Integrado

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (140dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Megapixel (5120x1520) |
| **Tasa Main Stream** | 60Hz: 30fps@(5120x1520), 50Hz: 25fps@(5120x1520) |
| **Tasa Extra Stream** | 60Hz: 30fps@(1280x380, 960x288, 736x224, 640×190) 50Hz: 25fps@(1280x380, 960x288, 736x224, 640×190) |
| **Tasa Tercer Stream** | 60Hz: 30fps@(1920x576), 50Hz: 25fps@(1920x576) |
| **Tasa ePTZ Stream** | 60Hz: 30fps@(1920x1080), 50Hz: 25fps@(1920x1080) |
| **Compresión** | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| **Bitrate** | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable) |
| **Lente** | 4mm@ F1.0 |
| **FOV** | 180º(H), 58º(V) |
| **DORI** | D: 62.7 m O: 24.7 m R: 12.3 m I: 6.2 m |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.0005 Lux@F1.0 B/W: 0 Lux con IR ON |
| **Iluminación Infrarroja** | 30 m |
| **Luz blanca** | 25 m |
| **Día / Noche** | Día / Noche / Auto / Personalizable |
| **Mejoras de imagen** | Super WDR PRO (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua |
| **ROI** | Hasta 8 Áreas |
| **Análisis Inteligente** | Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido |
| **Conteo de Objetos & Reportes** | Conteo de objetos cruzando la línea, opcionalmente personas y vehículos. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas |
| **Mapa de calor** | El análisis del comportamiento estadístico, permite identificar las zonas más ocupadas. |
| **Evento Acción** | Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP |
| **Interfaz Comunicación** | Puerto Ethernet 1xRJ45 10M/100M |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 1 TB |
| **Alarmas** | 1/1 |
| **Audio** | Micrófono / 1 Entrada / 1 Salida |
| **Audio Compression** | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| **Audio Bidireccional** | Soporta |
| **Audio Bit Rate** | 16~256Kbps |
| **SIP/VoIP** | Soporta. Voz y Vídeo sobre IP |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise |

| | |
|---|---|
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil G/M/S/T), API |
| **NX VMS** | Modo cámara única: Soporte para registrar número máximo de cámaras - hasta 1 cámara (necesario comprar licencia 1 canal NX Professional) - ancho banda total: hasta 12Mbps Modo multi cámara: Soporte para registrar número máximo de cámaras - hasta 2 cámaras (necesario comprar licencia 2 canales NX Professional) - ancho banda total: hasta 24Mbps. *modo AI puede habilitarse para modos 1 y 2 cámaras. Sin embargo, para conexiones externas solo se soportan los flujos de vídeo básicos, metadatos no soportados. |
| **CPU** | Procesador dual-core 64-bit Arm CA53 |
| **Memoria** | 2GB RAM, 4GB Flash |
| **Alimentación** | DC12V / Max 12.7W (con IR ON) PoE+ / Max 15W (con IR ON) |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Antivandálico IK10 |
| **Protección descargas** | 6KV |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 160 (Ø) X 128 (Al) mm |
| **Peso** | 1400 g |
| **NDAA** | Soporta |

## Contenido

- Cámara IP AI TrueColor Doble sensor Panorámica 180º
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación