Ficha técnica JM Distech

UV-PWR-DC1205-C8-EU

Marca: UNIVIEW

Descripción

La gama de fuentes de alimentación multicanal de Uniview proporcionan 12V DC desde una única entrada AC, distribuyendo la energía en 4, 8 o 16 salidas con protección individual. Están diseñadas para alimentar varias cámaras de forma centralizada, reduciendo cableado y eliminando la necesidad de adaptadores individuales.

Se utilizan en sistemas CCTV donde no se emplea PoE, integrándose con cámaras de gamas Easy y Prime y NVRs sin PoE. Cubren desde instalaciones pequeñas hasta medianas/grandes según el número de cámaras, siendo habituales en retail, oficinas o industria ligera, donde se busca una solución económica, ordenada y fácil de mantener.

• Fuente de alimentación multicanal Uniview

• 8 canales

• Tensión entrada 200 - 240VAC

• Tensión salida 12 VDC

• Corriente salida 5A (1A / canal)

• Potencia máxima de salida 60W

• Conector AC C8

• Compatible con gamas Easy y Prime

• Indicador LED

Especificaciones

Entrada de alimentación	AC 200 - 240 V
Frecuencia	47 - 63 Hz
Tensión de salida	DC 12V
Corriente de salida	5A en total (1 por canal compartido)
Canales	5
Potencia de salida	60 W en total
Compensación por longitud de cable	Normal: DC 12V Largo: DC 13.5V Extra-largo: DC 15V
Ruido y onda	0.15 Vp-p (150 mV)
Conector AC de entrada	C8
Conector DC de salida	Plug DC: terminal de red
Indicador LED	Verde
Certificación	CE
Rango de temperatura de operación	0 - 40ºC
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 - 70ºC
Dimensiones	144 x 109.5 x 33 mm

Contenido

• Fuente de alimentación