Ficha técnica JM Distech

DS-D5B75RB/EL

Marca: HIKVISION

Descripción

Una pantalla interactiva es un dispositivo digital con tecnología táctil que permite interactuar directamente con su propio software o con un PC (conectado como un periférico o mediante el uso de una OPS), fomentando la colaboración, la productividad y la participación activa de los usuarios. Estas pantallas integran funcionalidades avanzadas, como la escritura táctil, herramientas de anotación en tiempo real y conectividad con múltiples dispositivos, lo que las convierte en una solución versátil y adaptable a diversas necesidades.

• Monitor interactivo 75"

• Resolución 4K

• Android 13

• Brillo 400 cd/m2

• Procesador 4x A55

• 8 GB RAM

• 64 GB ROM

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Tipo	Monitor interactivo
Tamaño	75"
Panel	
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m2
Contraste	5.000:1 (típico) 30.000:1 (dinámico)
Tiempo de respuesta	5 ms
Tipo de panel	VA
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Funcionamiento	16/7
Vida útil	50.000 h
Tactilidad	
Tecnología táctil	Marco táctil infrarrojo
Toques simultaneos	40
Precisión táctil	± 1 mm
Tiempo de respuesta táctil	< 5 ms
Conectividad	
Entradas frontales	HDMI x2 Audio x1 USB-B (tactilidad) x1 RS232 x1 LAN x2 USB-A 3.0 x3 USB-A 2.0 x2 USB-C x1
Salidas	Audio x1
Bluetooth	5.2
NFC	Lectura de tarjetas
WiFi	Wi-Fi AP & Station, 2.4 G/5 G Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) Protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, PSK y 802.1X EAP
Red	100 Mbps
Sistema	
Sistema Operativo	Android 13.0
Certificación Google EDLA	Sí
Procesador	4x A55 (1.92 GHz)
GPU	Mail-G52 MP2
RAM	8 GB

ROM	64 GB
Audio y video	
Altavoces	2x20 W
Aspecto físico	
Sensor de brillo	Sí
Dureza del cristal	7 Mohs
Cristal antirreflejo	Sí
Dimensiones	1.713,23 (An) x 1.025,53 (Al) x 82,5 (Fo) mm
VESA	800x400 mm
Peso	49,15 kg
Energía	
Alimentación	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía sin OPS	217 W
Condiciones ambientales	
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad: 10 ~ 90 % (sin humedad)

Contenido

- Monitor interactivo
- Cable de alimentación (1,5 m)
- 2x Lápiz pasivo
- Mando a distancia
- Soporte fijo a pared
- Manual de usuario