## Ficha técnica JM Distech

# RG-APF1260(MG-P)

Marca: REYEE

## Descripción

El Ruijie RG-APF1260(MG-P) es la solución definitiva para habitaciones de hotel y entornos residenciales inteligentes que buscan simplificar su infraestructura al máximo. Este punto de acceso de pared combina conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 AX3000 con servicios avanzados de Triple-Play, permitiendo transmitir datos de alta velocidad, televisión IPTV y telefonía a través de un único cable de fibra óptica. Una de sus funciones más innovadoras es la integración de un puerto RJ11 que permite convertir teléfonos analógicos tradicionales en dispositivos IP, brindando funciones modernas como identificador de llamadas y desvío de llamadas a equipos antiguos.

Además de su potente enlace ascendente óptico de 2.5 Gbps, el dispositivo cuenta con cuatro puertos Ethernet frontales, uno de los cuales ofrece salida PoE para alimentar directamente un teléfono IP sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales en el escritorio. Gracias a la tecnología AI Roaming, los usuarios disfrutan de una experiencia de navegación sin interrupciones al desplazarse por el establecimiento. El despliegue es sumamente ágil; mediante la tecnología Self-Organizing Network (SON), una red óptica completa puede estar configurada y operativa en tan solo 3 minutos a través de Ruijie Cloud.

• Ruijie Serie e-Lighten

• Punto de acceso de pared Wi-Fi 6 Multi-Servicio

• 1 puerto SC 2.5G + 4 puertos RJ45 1000M + 1 puerto RJ11

• Compatible con solución e-Lighten 2.0 de Ruijie E

• quipo Multi-Servicio con soporte Triple-Play

• Hasta 256 clientes asociados (76 recomendados)

• Salida PoE Out de 12.95W para teléfonos IP

• Gestión gratuita en Ruijie Cloud y App Reyee

• Montaje en pared estándar

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Velocidad inalámbrica** | AX3000 (2976 Mbps) |
| **Funcionalidades Telefonía** | Conversión analógico a IP |
| **Capacidad de clientes** | Hasta 256 clientes asociados |
| **VLAN** | Hasta 8 VLANs |
| **Protocolos y Tecnologías de Red** | Port Mirroring |
| **Número de SSIDs** | 8 SSIDs |
| **Protocolos L3** | Static Routing |
| **Control de redundancia** | AP Mesh |
| **Protocolos Gestión** | Web/Cloud/APP/SNMP v1/v2c/v3 |
| **Protección de sobretensiones** | Ethernet: ±2 kV |
| **Alimentación** | DC 54 V / 1.21 A (opcional) |
| **Consumo** | 23 W (PoF) |
| **Temperatura de funcionamiento** | 0° C - 40° C |
| **Dimensiones** | 180 mm x 86 mm x 34.5 mm |
| **Peso** | 0.34 Kg (Sin embalaje) |
| **MTBF** | 250,000 horas |

## Contenido

- 1 x Dispositivo RG-APF1260(MG-P)
- 1 x Soporte de montaje (80.31 mm x 121.5 mm)
- 1 x Juego de tornillos (M4, M3.5 y ST3)
- 1 x Manual de usuario y Tarjeta de garantía