## Ficha técnica JM Distech

# UV-MW-LC22-P2

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 22"

• Resolución FHD

• Brillo 250 cd/m2

• Contraste 3.000:1

• Tiempo de respuesta 20 ms

• Funcionamiento 18/7

• VESA 100x100

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tamaño** | 22" |
| **Resolución** | 1920x1080 |
| **Frecuencia de refresco** | 60 (VGA) / 100 (HDMI) Hz |
| **Relación de aspecto** | 16:9 |
| **Brillo** | 250 cd/m2 |
| **Contraste** | 3.000:1 |
| **Tiempo de respuesta** | 20 ms |
| **Ángulo de visión (horizontal / vertical)** | 178º / 178º |
| **Número de colores** | 8 bits (16,7 M) |
| **Funcionamiento** | 18/7 |
| **Entradas** | HDMI x1 VGA x1 |
| **VESA** | 100x100 mm |
| **Consumo de energía** | < 24 W |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2 A |
| **Dimensiones** | 493,1 (An) × 290,8 (Al) × 50,5 (Fo) (sin soporte de pie) 493,1 (An) × 378,6 (Al) × 200 (Fo) (con soporte de pie) |
| **Peso** | 2,3 Kg |

## Contenido

- Monitor
- Adaptador de corriente
- Soporte de pie
- Cable HDMI