Ficha técnica JM Distech

DS-2CV1123G2-IDWF(2.8mm)(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

La gama WiFi de Hikvision ofrece una solución de videovigilancia práctica y sin cables, ideal para instalaciones rápidas y eficientes. Con resolución Full HD 1920 × 1080 y conectividad WiFi estable mediante doble antena, garantiza imágenes nítidas y una transmisión fiable sin necesidad de cableado de red.

• Hikvision

• Gama Wi-Fi

• Cámara Domo IP

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920×1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• EXIR 2.0

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• DWDR

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	Wi-Fi
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920×1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 768 x 432) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 768 x 432)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (768 × 432) 60 Hz: 30 fps (768 × 432)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 4 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104.9°, V: 58.3°, D: 123.3°
DORI	42 m (D), 16 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 Lux con EXIR 2.0
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, Mirror
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Modulación WiFi	802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Ratio de transferencia	IEEE802.11b: hasta 11 Mbps IEEE802.11g: hasta 54 Mbps IEEE802.11n: hasta 150 Mbps IEEE802.11ax: hasta 114 Mbps
Ratio inalámbrico	Hasta 120 m
Antenas	2 Antenas
Acceso remoto	Con conexión cableada: Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 Con conexión Wi-Fi: Navegador Web, Software PC iVMS-4200 * Con conexión Wi-Fi no es posible conectar directamente con Hik-Connect
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 600 mA / 7.2 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Cubierta: Policarbonato Cuerpo: Policarbonato

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 125.9 mm × 96.1 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 125.9 mm / Ø entre tornillos 83.6 mm / 2 tornillos
Peso	590 g

Contenido

• Cámara Domo IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso