Ficha técnica JM Distech

FTP6-305-BC-Eca

Marca: SAFIRE

Descripción

El cable FTP6-305-BC-Eca es un cable de red Cat6 FTP apantallado en bobina de madera de 305 metros, con conductores de cobre puro de 24 AWG (0.5 mm), aislamiento HDPE, apantallamiento PET/Al-foil con drainwire y cubierta PVC gris (clase CPR Eca), diseñado para instalaciones seguras en interiores.

Soporta redes Gigabit Ethernet hasta 250 MHz con excelente rendimiento en crosstalk y blindaje de aluminio individual global (AL-foil), cumpliendo ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA-568; incluye hilo de drenaje y pares trenzados para instalación rápida.

Destaca su cubierta PVC gris Eca para cumplimiento normativo en proyectos no críticos, resistencia mecánica (tracción estándar, temp. -20/+70°C) y diámetro compacto de 6.2 mm.

Ideal para cableado estructurado en oficinas, comercios, videovigilancia PoE y redes de datos en entornos interiores compliant con normativas europeas de CPR Eca y PVC estándar.

- Safire
- Bobina de cable
- Longitud 305 m
- U/FTP
- Categoría 6
- Conductor OFC,100% cobre
- Diámetro 24 AWG-0,50mm
- Aislamiento HDPE
- Cubierta exterior PVC
- Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km
- Certificado CPR
- Clase de protección contra incendios: CPR Eca
- Se suministra en bobinas de Madera
- Color gris

Especificaciones

Apantallamiento	U/FTP
Categoría	Categoría 6
Longitud	305 metros
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 24AWG 0.50±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Aislamiento	Material: HDPE Grosor: 0.38+0.03mm Diámetro: 1.30±0.5 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: PVC Diámetro: 7.6±0.3 mm Grosor: 0.55±0.15 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: Naranja
Hilo de desgarro	Si
Instalación	Interior
Certificado CPR	Eca
Temp.del ambiente	-20°C~75°C
Embalaje	Bobina de madera
Dimensión del embalaje	400 x 200 x 240mm

Contenido

• Bobina cable FTP Cat 6 de 305m