Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3636SB-ADZKM-DL-I1-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Turret de 6 MP con lente varifocal motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm. Gracias a su tecnología Light Hunter y que tiene WDR real de 120 dB, puede obtener imágenes claras en condiciones difíciles de iluminación gracias a su doble iluminación tanto IR como luz blanca. Cuenta con SIP y UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de video, además de conteo de personas.

• Uniview

• Cámara Turret IP

• 6 Megapíxel (3288×1860)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 40 m

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Conteo de personas, soporta conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Protección contra sobretensiones 4KV

• Metal

• Botón de reset

• Modo pasillo

• Compatible con ONVIF

• NDAA

• Color Negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.5” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3288×1860)
Tasa Main Stream	6 MP (3288 × 1860), max. 25 fps; 6 MP (3200 × 1800), max. 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps
Tasa Exrta Stream	2º Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps 3º Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.7-13.5 mm Autofocus
FOV	H: 110°~34.6° V: 58.6°~19.6° D: 132°~19.8°
DORI	D: 60.8~303.8 m O: 24.3~121.5 m R: 12.2~60.8 m I: 6.1~30.4 m
Iluminación mínima	0.001 Lux (Color) @F1.2
Alcance luz suplementaria	IR: 40 m Luz blanca: 40 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
UMD	Dispone de Ultra Motion Detection
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 4KV
Dimensiones	Φ129 x 110mm
Peso	680 gr
NDAA	Soporta

Color	Negro

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Herramientas para instalación

• Instrucciones de uso