Ficha técnica JM Distech

VSOL-V2804AX30-A

Marca: V-SOL

Descripción

El V2804AX (WiFi6 XPON HGU ONT) es un dispositivo de acceso de banda ancha especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los operadores de redes fijas para FTTH.

El ONT se basa en soluciones de chip de alto rendimiento, es compatible con la tecnología XPON de modo dual (EPON y GPON), así como con la tecnología IEEE802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6 y otras funciones de capa 2/capa 3, proporcionando servicios de datos para aplicaciones FTTH de nivel operador. Además, el ONT también es compatible con el protocolo OAM/OMCI, y permite configurar o gestionar diversos servicios del ONT en el OLT VSOL.

El ONT ofrece alta fiabilidad, es fácil de gestionar y mantener, y cuenta con garantías de calidad de servicio (QoS) para diversos servicios. Cumple con una serie de estándares técnicos internacionales como IEEE802.3ah e ITU-T G.984.

• Router ONT XPON Gigabit Mesh Wi-Fi 6 AX3000

• 1X PON 4x LAN RJ45 10/100/1000Mbps 1x USB3.0

• Compatible con 802.11a/b/g/n/ax banda dual 2,4 y 5 GHz

• Capacidad Wi-Fi de hasta 3000Mbps

• Tecnología MU-MIMO con 2x2 antenas omnidireccionales integradas

• FTTH doméstico y empresarial

• Compatible con Mesh

• Multi-SSID

Especificaciones

Interface	1X PON 4x LAN RJ45 10/100/1000Mbps 1x USB3.0
PON	Puerto XPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Monomodo SC, conector SC/APC Potencia óptica de transmisión: 0 a +4 dBm Sensibilidad de recepción: -27 dBm Potencia óptica de sobrecarga: -3 dBm (EPON) o -8 dBm (GPON) Distancia de transmisión: 20 km Longitud de onda: TX 1310 nm, RX 1490 nm
Antenas WiFi	Cumple con IEEE802.11b/g/n/ax Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz 2x2, velocidad de hasta 3,0 Gbps, SSID múltiple Potencia de transmisión: 2,4 GHz: 18 dBm; 5 GHz: 17 dBm Potencia de recepción: 2,4 GHz: HT40-MCS7 -71 dBm; 5 GHz: VHT80 MCS9 <-63 dBm
Funciones WiFi	802.11b/g/n/ax integrado Autenticación: WAP-PSK (TKIP)/WAP2-PSK (AES) Múltiples SSID SSID ocultos WiFi Mesh Admite hasta 64 conexiones de dispositivos
Protocolos de Gestión	OAM/OMCI/Telnet/Web/TR069 Admite la gestión completa de las funciones de HGU mediante VSOL OLT
Funciones de capa 2 (switching)	Compatible con bridge 802.1D y 802.1ad, VLAN 802.1Q
Funciones de capa 3 (routing)	IPv4, IPv6 e IPv4/IPv6 dual stack DHCP/PPPOE/Estático Ruta estática, servidor DHCP NAT/DMZ/DDNS
Multicast	IGMP v1/v2/v3, espionaje IGMP Proxy IGMP Espionaje MLD v1/v2
Seguridad	Funciones básicas de firewall Filtrado de MAC basado en MAC o URL ACLs Compatible con detección de bucles
Color	Blanco
Dimensiones	260,4mm x 157,4mm x 45,8mm
Peso	550g
Temp. funcionamiento	0º C ~ +55º C
Alimentación	DC 12V 1A (adaptador incluido)

Contenido

- Router Wi-Fi 6 AX3000
- Instrucciones de uso
- Adaptador AC/DC
- Cable UTP