Ficha técnica JM Distech

SW16GE2GE1SFP-2BT-250W

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

El SW16GE2GE1SFP-2BT-250W es un switch PoE Gigabit no gestionado de alta densidad diseñado para ofrecer conectividad de red y alimentación integrada a múltiples dispositivos desde una única unidad, ideal para redes de vigilancia, oficinas o campus. Dispone de 16 puertos PoE Gigabit (10/100/1000 Mbps) capaces de suministrar energía y datos a cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos VoIP y otros dispositivos compatibles con PoE siguiendo los estándares IEEE 802.3af/at, con una potencia PoE total de hasta 250 W y hasta 30 W por puerto. Además, incluye 2 puertos uplink Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) para ampliación de red y 1 puerto SFP Gigabit para enlace de fibra, ofreciendo flexibilidad para integrar conexiones de larga distancia o backbone de red.

El equipo está concebido para un uso plug-and-play sin configuración, con detección automática de velocidad y MDI/MDIX en todos los puertos, así como indicadores LED para estado de alimentación, enlace y actividad PoE. Su fuente de alimentación integrada de 250 W garantiza un suministro estable incluso con múltiples dispositivos conectados simultáneamente, y soporta funciones como transmisión ajustable de largo alcance en algunos puertos (hasta 250 m en determinados modos), ampliando las posibilidades de instalación. Con chasis metálico robusto y capacidad para montaje en rack estándar 19" o sobremesa, el SW16GE2GE1SFP-2BT-250W es una solución eficaz para ampliar y centralizar redes PoE de forma sencilla y fiable.

• Switch PoE

• 16 puertos RJ45 + 2 RJ45 Uplink + 1 SFP Uplink

• 16x 10/100/1000Mbps + 2x 1000Mbps + 1 x 1000Mbps

• 14 Puertos hasta 30W y 2 Puertos hasta 60W

• PoE 802.3af/at/bt hasta 250W en total

• Enrackable

Especificaciones

Características PoE	Puertos 1-2 PoE+ 802.3af/at/bt, hasta 60W por puerto Puertos 3-16 PoE+ 802.3af/at, hasta 30W por puerto
Potencia PoE Total	Hasta 250W
Sistema PoE por Prioridad	Si la potencia PoE total (250W) es insuficiente, el switch priorizará la alimentación a los puertos PoE con mayor prioridad (no configurable)
Pines Alimentación PoE	1/2 (+), 3/6 (-)
Capacidad Switch	38Gbps
Tabla MAC	4K
Protección contra Rayos	4KV
Alimentación	AC 100~240 V
Temperatura de funcionamiento	-20°C hasta 55°C
Dimensiones	350 x 215 x 44 mm
Peso Neto/Bruto	<2.4kg / <2.9kg

Contenido

- Switch poE
- Cable AC
- Instrucciones de uso
- Kit de montaje en Rack