Ficha técnica JM Distech

MS-C6772-FIPE/AU1

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Pro Dome

• 1/2.4" Progressive Scan CMOS

• 6 Megapixel (3200x1800)

• Lente de 2.7~13.5mm.

• Iluminación mínima 0.005Lux@F1.6 | 0 Lux

• IR Alcance 50m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 1 TB

• VCA 2.0: Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Mapa de Calor

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

• IK10

• Color Blanco

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (3200x1800)
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(3200x1800, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps@(3200x1800, 2560x1440, 1920x1080,1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 640x480, 640x360) 50Hz:25fps@(1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps(1280x720, 640x480, 640x360) 50Hz: 25fps(1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)
Lente	2.7~13.5mm
DORI	D: 78.5~219m O: 31~86m R: 15.5~43m I: 8~21.5m
FOV	H112°~H38° / D129°~D44° / V61°~V22° (2.7~13.5mm)
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto/Manual (P-Iris)
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	50 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección de intrusión, entrada y salida en región, Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido Detección y captura facial Conteo de objetivos (humano/vehículo) Mapa de Calor
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Audio	Micrófono incluido / salida de audio
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M), API
Alimentación	DC12V / Max 5.6W PoE / Max 7W

Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Dimensiones	Φ 143mm. x 108.4mm.
Peso	1100g
Color	Blanco

Contenido

• Cámara IP OpenVision Pro Dome

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación