Ficha técnica JM Distech

MS-N8064-G

Marca: MILESIGHT

Descripción

• MILESIGHT

• Grabador NVR para cámaras IP

• 64 CH

• Ancho de banda soportado 320Mbps

• Resolución máxima 8 Megapixel

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Audio

• Alarma

• Salida VGA y HDMI 4K

• Compatible con LPR Milesight

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 8 HDD hasta 10 TB

• RAID

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 64 canales
Cámaras IP compatibles	MILESIGHT (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 2 salida RCA / por HDMI
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 1 VGA (Independientes)
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	3840x2160, 3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 200 Mbps salida *200Mbps cuando se habilita el modo RAID
Grabación Main Stream	4x 8MP, 5x 6MP, 6x 5MP, 8x 4MP, 10x 3MP, 16x 1080p, 16x 720p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Funciones Inteligentes	Compatible con LPRs Milesight. Búsquedas de matrículas.
Alarmas	16 Entradas / 4 Salida
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluidos)
N+1 Hot Spare	Soportado
Modo de grabación en disco	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Comunicación	1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone, Software PC CMS Milesight o VMS Enterprise (Requiere licencia)
Alimentación PoE	No dispone
Alimentación	AC 100V~240V ≤35W (Sin HDD)
Dimensiones / Peso	88.2 (Al) x 440 (An) x 420(Fo) mm / 6 Kg

Contenido

- Grabador NVR MILESIGHT
- Ratón
- Adaptador AC/DC
- CD con manual y software