Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-P413-X20K

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara IP PTZ

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 3 Megapixel (2304x12960)

• Lente varifocal 5~100 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 100 m

• Compresión 265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseTX

• PoE + 802.3at

• Impermeable IP66

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel ((2304x1296))
Tasa Main Stream	3 Mpx (2304x1296)@30fp
Tasa Extra Stream	Sub Stream: 720P (1280x720) @30fps; Third Stream: D1 (720x576) @30fps
Compresión	265/H.265/H.264 /MJPEG
Lente	Varifocal 5~100 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	100 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Micro SD, hasta 256 GB
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseTX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V /20 W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 65º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	Ø 162 x 293mm
Peso	1.79 Kg

Contenido

- Cámara IP PTZ UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso