Ficha técnica JM Distech

UV-IPC7624ER-X41-VH1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara de posicionamiento IP Pro de 4MP con lente varifocal motorizada de 6 ~ 246 mm (41X zoom óptico), con alcance IR hasta 400 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP , UMD y Análisis estadístico.

• Cámara IP Posicionamiento | Gama Pro

• 4 MP(2688*1520) 60 FPS

• Lente varifocal motorizado 6 ~ 246 mm

• Zoom óptico 41X

• Iluminación mínima 0.0005 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 400 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• WDR 120dB

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• 1024 presets

• Salida de vídeo BNC

• Impermeable IP67

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 7 Entradas / 1 Salida

• Ranura para microSD 512 GB

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2688*1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@ 60fps
Tasa Sub Stream	2MP (1920*1080)@30fps
Tasa Therd Stream	D1 (720*576)@30fps
Óptica	Varifocal 6 ~ 246 mm (Zoom óptico 41X)
Compresión	Ultra265 / H.265 / H.264
Iluminación mínima	Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON)
Alcance IR	400 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
DORI	107.2 m ~ 3330 m (D), 42 m ~ 1332 m (O), 21 m ~ 666 m (R), 10 m ~ 333 m (I)
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio, Objeto retirado, Objeto abandonado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0° ~ 360°, Vertical: -90° ~ 45°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°/s ~ 140°/s, Vertical: 0.1°/s ~ 50°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 140° /s, Vertical: 50° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	7 Entradas / 2 Salidas
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseTX
Puertos extra	Puerto serie RS485 y BNC
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone (UNV-Link, UNV-Link Pro) y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 48 V /AC 24 V / 103 W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Protección contra sobretensiones 6KV
Dimensiones (sin soporte)	283 mm (An) x 366 mm (Fo) x 509 mm (Al)
Peso (sin soporte)	14.76 kg

Contenido

- Cámara IP posicionamiento Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Adaptador de corriente