Ficha técnica JM Distech

UV-IPC94144SFW-X25-F40C

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP Dual-Lens

• Gama Prime

• PTZ 1/2.7"CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente varifocal PTZ 4.8~120mm

• IR PTZ alcance 100 m

• Lente fija 1/1.8"CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente fija 4mm

• Alcance de luz blanca 30 m (Full-Color)

• Funciones Inteligentes

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• WDR 120dB

• Audio

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	Color:0.0005 lux (F1.0, AGC ON) L. Fija Color:0.003 lux (F1.5, AGC ON) PTZ
Iluminación infrarroja	IR PTZ (100m)
Iluminación Luz Blanca	L. Fija (30m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	PTZ - 4.8~120mm (Zoom óptico 25X) L. Fija - 4mm
DORI	4 mm | 4.8 ~ 120 mm D: 90 m | 123.8m ~ 2475.0m O: 36 m | 49.5m ~ 990.0m R: 18 m | 24.8m ~ 495.0m I: 9 m | 12.4m ~ 247.5m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Funciones inteligentes	Admite filtrado de falsas alarmas, cruce de linea, Detección de intrusiones, Detección de área de entrada, Detección de área de salida, conteo de personas y monitorización de densidad de multitudes.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~ 80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	2 entradas / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	Compresión G.711U,G.711A
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Alimentación	DC 12 V / 24W / PoE+ (IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	Φ163 x 304mm
Peso (sin soporte)	2.27 Kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones