Ficha técnica JM Distech

UV-OEU-202S-HMK2

Marca: UNIVIEW

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea, con salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar). Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Con la aplicación móvil UNV-Link, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Uniview

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 2 apartamentos

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP y RS485

• PoE IEEE802.3af

• Lector de tarjetas MF

• Monitorización remota a través app móvil UNV-Link o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• LED de estado de llamada

• Montaje en superficie

• Etiqueta de personalización con LED

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK08

Especificaciones

Modelo	OEU-202S-HMK2
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 107º, V: 57º, D: 128º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas
Teclado	2 x botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura (2 x DC 12 V / 500 mA máx.), 1 x RS485
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1x Wiegand, 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Aplicación móvil UNV-Link
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	176 (Al) x 96 (An) x 33 (Fo) mm
Peso	675 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Uniview
- Material de montaje
- Instrucciones de uso