## Ficha técnica JM Distech

# UV-XVR-108F

Marca: UNIARCH

## Descripción

• Uniarch

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• Ancho de banda soportado 24 Mbps

• Resolución máxima IP 6 MP

• Resolución máxima analógico 2 MP

• Audio

• Salida HDMI y VGA

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Formato de vídeo** | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| **Entradas de vídeo** | 8CH BNC |
| **Configuración híbrida** | 8 CH Análogos + 2 CH IP Hasta 10 Canales IP (6 MP) sustituyendo todos los canales BNC |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| **Resolución display** | 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| **Resolución máxima grabación IP** | 6 MP |
| **Cámaras analógicas soportadas** | TVI \AHD \CVI :1080P@30FPS;720P@30FPS Soporta CVBS |
| **Codificación grabación Main Stream** | TVI/CVI/AHD: 1080P Lite@15fps, 720P@30fps |
| **Codificación grabación Extra Stream** | D1@12FPS; D1@15FPS |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **UMD** | Soporta en 8CH análogos |
| **Búsqueda VCA** | Soporta |
| **Almacenamiento interno** | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido) |
| **Interfaz externa** | 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485 |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Alimentación** | DC 12 V /10 W |
| **Dimensiones / Peso** | 42 (Al) x 190 (An) x 202 (Fo) mm / 0.6 kg |

## Contenido

- Grabador 5 en 1 Uniview
- Ratón
- Adaptador de corriente