Ficha técnica JM Distech

DS-3WF5000-EI-5ACG/3P

Marca: HIKVISION

Descripción

El DS-3WF5000-EI-5ACG/3P es un puente inalámbrico exterior de Hikvision diseñado para enlaces punto a punto o punto multipunto en 5 GHz con tecnología 802.11ac. Ofrece velocidades de hasta 867 Mbps, antena integrada de 12 dBi y alcance de varios kilómetros, siendo ideal para conectar cámaras IP, edificios, naves o redes remotas sin necesidad de cableado físico. Incorpora puertos Gigabit Ethernet con soporte PoE IN/OUT, protección para uso exterior y gestión sencilla desde interfaz web, lo que lo convierte en una solución práctica y económica para transmisión de vídeo y datos a larga distancia.

• Hikvision

• Enlace inalámbrico de hasta 5 Km

• Frecuencia 5 GHz

• Basado en IEEE 802.11/a/n/ac

• IP55, apto para exteriores

• 2 unidades emparejadas

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	Protocolo Propietario
Modo de Operación	Punto a Punto / Punto - Multipunto (Hasta 8 CPE)
Frecuencias	5 GHz
Distancia	Hasta 5000 m en condiciones ideales
Potencia máxima de transmisión	27 dBm
Antena integrada	12 dBi direccional
Puertos	4 x 10/100/1000 Base-T RJ45
Puerto PoE	AP: LAN1 entrada PoE 802.3af/at; CPE: LAN1 entrada PoE pasiva, LAN2 salida PoE 802.3af, LAN3 salida PoE 802.3af
Alimentación	48V PoE/12~24V DC
Gestión	Web, iVMS-4200, HCP
Temperatura funcionamiento	-30 °C ~ 60°C
Dimensiones	103.6mm × 58.3mm × 187mm
Peso	0.33 kg (cada una)

Contenido

• 2x DS-3WF5000S-EI-5ACG/3P

• 2x Inyectores PoE Pasivo

• Instrucciones