Ficha técnica JM Distech

BA617P-HAC-C

Marca: SAFIRE

Descripción

Transceptor pasivo SAFIRE de vídeo por par trenzado, 2 unidades para transmisión y recepción, específico para alta definición analógica (HD).

Optimizado para la transmisión de la señal de vídeo de 1 cámara de alta definición analógica HDTVI, HDCVI, AHD o CVBS mediante par trenzado. Dispone de conector BNC macho y terminal de inserción de cable con conector de dos pines.

La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo depende de la resolución de la señal y de la tecnología de alta definición empleada. En la pestaña de especificaciones se pueden consultar los valores de distancia en función de la resolución y la tecnología.

• Safire

• Balun (Transceptor)

• Optimizado para vídeo HD: HDTVI / HDCVI / AHD

• 1 canal

• Pasivo

• BNC/UTP 2 pines

• Vídeo

• Alcance máximo TVI: 200 m

• Alcance máximo CVI: 350 m

• Alcance máximo AHD: 350 m

• Alcance máximo CVBS: 350 m

• Resolución 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p

• 2 unidades (emisor y receptor)

Especificaciones

Alimentación	No requiere (Pasivo)
Entrada/Salida de vídeo	BNC (macho)
Resolución	8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p
Distancia de transmisión para TVI	720p - 200 m 1080p - 200 m 5 Mpx - 180 m 8 Mpx - 150 m
Distancia de transmisión para CVI	720p - 350 m 1080p - 350 m 5 Mpx - 250 m 8 Mpx - 200 m
Distancia de transmisión para AHD	720p - 350 m 1080p - 350 m 5 Mpx - 250 m 8 Mpx - 200 m
Distancia de transmisión para CVBS	720p - 350 m 1080p - 350 m 5 Mpx - 250 m 8 Mpx - 200 m
Conector par trenzado	Conector de dos pines
Medio de transmisión	Cables de red CAT5, CAT5e, CAT6
Dimensión	Longitud 150 mm
Protección	Protección contra sobretensiones 2000 V

Contenido

• Pareja de transceptores pasivos HD (emisor y receptor)