Ficha técnica JM Distech

DS-TCP506-EP

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara de parking con ANPR

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2688x1944)

• Lente 1.29 mm

• Iluminación mínima 0.04Lux@(F2.2, AGC ON)

• Compresión H.265 / H.264

• Reconocimiento de matrículas

• Hasta 8 plazas

• LED indicador de estado de ocupación multicolor

• RJ-45 10/100/1000M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP54

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2688x1944)
Sub-Stream	1920x1080, 704x576, 352x288
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	1.29 mm (360º)
Iluminación mínima	Color: 0.04 Lux @ (F2.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	No dispone
Shutter time	1~30/100,000 s
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB
Reconocimiento de matrículas	Sí
Funciones Inteligentes	Detección de matrícula
Capacidad de plazas de aparcamiento	Hasta 8 plazas máximo
Indicador LED	Por defecto: Verde para plaza libre, Rojo para plaza ocupada Otros colores para plazas especiales: Amarillo, Cyan, Azul, Magenta,
Almacenamiento interno	No dispone
Comunciación	1x RJ-45 10/100/1000M BaseT
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	2 Entrada / 2 Salida
Acceso remoto	Navegador Web y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, RTSP
Alimentación	DC 12~24 V Hikvision (PoE no estándar. Compatible con DS-TPM400-P)
Grado de protección	Impermeable IP54
Temperatura de funcionamiento	-20ºC ~ 60ºC, <95%
Dimensiones	133 (An) x 65 (Al) x 133(Fo) mm
Peso	150g

Contenido

- Cámara IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso