Ficha técnica JM Distech

AE-DI5052-G40 PRO(EU)

Marca: HIKVISION

Descripción

La Hikvision AE-DI5052-G40 PRO es una dashcam industrial de alto rendimiento, diseñada específicamente para entornos de gestión de flotas exigentes. Este dispositivo combina una capacidad de grabación de video de 5 canales con una resolución frontal nítida de 1620P, asegurando una cobertura visual completa del entorno. Más allá de la grabación, actúa como un centro de seguridad inteligente gracias a sus sistemas ADAS y DSM, que ayudan a prevenir accidentes mediante la alerta temprana y el monitoreo del comportamiento del conductor. Con conectividad 4G nativa, Wi-Fi y Bluetooth, ofrece una gestión remota fluida, mientras que su almacenamiento dual de hasta 2 TB (Micro-SD) garantiza la retención de datos críticos. Su robustez, sumada al giroscopio de 6 ejes y la protección IP4X, la posiciona como una herramienta indispensable para la seguridad y control de activos móviles.

• Grabación Multicanal : Soporta hasta 5 canales de video (2 por defecto, 3 de extensión) con resolución frontal de 1620P.

• Seguridad Activa : Implementa tecnologías de asistencia al conductor (ADAS) y monitoreo del estado del conductor (DSM).

• Conectividad Total : Equipado con módulos 4G (doble ranura Nano SIM), Wi-Fi (AP), Bluetooth y posicionamiento GPS/GLONASS/GALILEO.

• Protección Inteligente : Cuenta con giroscopio de 6 ejes para detección de colisiones y modo centinela (sentry mode) para vigilancia 24/7.

• Integración Versátil : Soporte para plataformas HCT, HCP y CMSV6, además de edición de parámetros vía APP.

Especificaciones

Peso del Producto	321 g
Protección IP	IP4X (no resistente al agua)
Temperatura Operativa	-30°C a 70°C
Humedad Operativa	10% a 95% (sin condensación)
Resolución Frontal	1620P
Resolución Trasera/Extensión	1080P
Estándar Compresión	H.264 (predeterminado), H.265
Audio	Bidireccional (Micrófono y Altavoz integrados)
Formato de Video	MP4
Red Móvil	4G (Módulo integrado, requiere SIM industrial)
SIM	Doble ranura Nano SIM
Wi-Fi	Banda 2.4 GHz, Protocolo 802.11 b/g/n, Modo AP y Estación
Bluetooth	Módulo integrado para sensores de terceros
Posicionamiento	GPS, GLONASS, GALILEO
Ranura de Almacenamiento	2 x Micro-SD (hasta 1 TB por tarjeta)
Entradas de Alarma	2 x IO, 3 x Señales de giro Interfaz RS232
Alimentación	11.8 V a 16 V / 23.5 V a 36 V
Consumo Máximo	15 W
ADAS	ADAS, FCW, LDW, PCW, TSR, HMW, FCL, TLD, SLW DSM Distracción, Fatiga (ojos/bostezo), Teléfono, Fumar, Cinturón, Tamper, IR Sensor G, Giroscopio de 6 ejes (detección de colisiones)

Contenido

- 1 x Dashcam AE-DI5052-G40 PRO
- 1 x Cable de alimentación (3.9 m)
- 1 x Cable de video (0.35 m)
- 1 x Soporte de instalación
- 1 x Llave tipo L (T8 plum blossom / M5 hexagon)
- 1 x Guía de inicio rápido (QUG)