## Ficha técnica JM Distech

# AE-MW1203(10/2-CH/M/Bracket)

Marca: HIKVISION

## Descripción

AE-MW1203(10’’/2-CH/M/Bracket) es un monitor robusto de 10 pulgadas diseñado específicamente para instalarse en cabinas de camiones, autobuses o vehículos de seguridad. Pantalla de 10.1": Un tamaño grande para ver con claridad lo que captan las cámaras sin forzar la vista. Doble Canal (2-CH): Permite conectar y visualizar hasta dos cámaras simultáneamente (por ejemplo, una frontal y una de marcha atrás). Conexión M12 (Aviación): usa conectores roscados que no se sueltan con los baches ni la vibración constante del motor. Voltaje Flexible: Soporta de 9V a 36V DC, por lo que se puede conectar directamente a la batería de casi cualquier vehículo pesado sin adaptadores complejos. Incluye Soporte (Bracket): Viene listo para anclarse al salpicadero o techo de la cabina.

• Pantalla de 10.1": Un tamaño grande para ver con claridad lo que captan las cámaras sin forzar la vista.

• Doble Canal (2-CH): Permite conectar y visualizar hasta dos cámaras simultáneamente (por ejemplo, una frontal y una de marcha atrás).

• Conexión M12 (Aviación): utiliza conectores roscados que no se sueltan con los baches ni la vibración constante del motor.

• Voltaje Flexible: Soporta de 9V a 36V DC, por lo que se puede conectar directamente a la batería de casi cualquier vehículo pesado sin adaptadores complejos.

• Incluye Soporte (Bracket): Viene listo para anclarse al salpicadero o techo de la cabina.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tamaño de la pantalla** | Pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas |
| **Resolución** | 1024×600 |
| **Brillo** | 250-400 cd/m2, ajustable |
| **Retroiluminación** | LED |
| **Ángulo de visión** | 140º |
| **Entrada de video** | VGA (800×600,1024×768,1280×720,1920×1080; 60Hz) |
| **Interfaz de comunicación** | 1 RS485 (para función táctil, conexión a MVR) |
| **Voltaje de entrada** | DC12V 5% tolerancia |
| **Consumo** | ≤10W |
| **Modo de trabajo** | Teclas (en panel frontal) |
| **Idiomas** | Inglés (por defecto), chino, alemán, francés, español, portugués, italiano, holandés, ruso |
| **Temperatura de trabajo** | -20°C~+60°C (-4°F~140°F) |
| **Humedad relativa** | 10%~80% |
| **Dimensiones** | 280,7 mm × 72,8 mm × 185,7 mm (110,5 pulgadas × 28,7 pulgadas × 73,1 pulgadas) |
| **Método de sujeción** | Soporte regulable |

## Contenido

- Monitor
- Soporte
- Tornillería
- Panfleto indicativo