## Ficha técnica JM Distech

# AE-VC583I-IS/P(H)(RJ45)(8mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

la Hikvision AE-VC583I-IS es una cámara "todo terreno" diseñada para leer matrículas desde vehículos en movimiento (como patrullas o buses). Se utiliza para lectura de matriculas en vehículos hasta una velocidad máxima de 140km/h. Tiene protección IP69K (aguanta chorros de agua a presión y vapor) e IK10 (a prueba de golpes/vandalismo. Alta resolución de 5MPx con poca iluminación con WDR 120dB. Montaje en horizontal. Conector RJ45.

• Especialista en Matrículas (ANPR): Reconoce matrículas con precisión incluso si los vehículos circulan a 140 km/h.

• Ultra Resistente: Tiene certificaciones IP69K (aguanta chorros de agua a presión y vapor) e IK10 (a prueba de golpes/vandalismo).

• Alta Resolución: 5 Megapíxeles para que no se escape ningún detalle, incluso con poca luz gracias a su WDR de 120 dB.

• Montaje en Horizontal con conector RJ45

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7" |
| **Iluminación** | Color: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC activado), 0 Lux con IR |
| **Resolución** | 5Mpx |
| **Dia/noche** | Filtro mecánico IR |
| **Ángulo de ajuste** | Inclinación: -25° a +55° |
| **Memoria de apagado** | Disponible |
| **Lente** | |
| **Distancia focal y ángulo de visión** | 8 mm: Campo de visión horizontal 37°, campo de visión vertical 28°, campo de visión diagonal 46° |
| **Tipo de soporte** | M12 |
| **Apertura máxima** | F1.6 |
| **Iluminación** | |
| **Longitud de onda** | 840nm |
| **Alcance** | Hasta 20 metros |
| **Video** | |
| **Resolución máxima** | 2560 × 1920 |
| **Stream principal** | 50Hz: 25fps (2560 × 1920, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 × 1920, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| **Stream secundario** | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) ; 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) |
| **Stream terciario** | 50Hz: 25fps (1280 × 720) |
| **Compresión de video** | Stream principal: H.265/ H.264/Smart265/Smart264 Stream secundario: H.265/H.264/Smart265/Smart264 Stream terciario: H.265/H.264/Smart265/Smart264 |
| **Bitrate** | Stream principal: 512 bps-16384 bps Stream secundario: 256 bps-4096 bps Stream terciario: 256 bps-4096 bps |
| **Tipo de H.264** | Perfil base / perfil principal / perfil alto |
| **Tipo de H.265** | Perfil principal |
| **Control de bitrate** | CBR. VBR (variable/constante |
| **Red** | |
| **Protocolos** | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
| **Video simultáneo** | Hasta 10 canales |
| **API** | ONVIF (Perfil S), ISAPI, SDK |
| **Seguridad** | Protección con contraseña, contraseña compleja, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS. |
| **Navegador web** | IE10+, Chrome45+, Edge41+, Firefox45+ (la descarga de imágenes solo está disponible en IE) |
| **Imagen** | |

| | |
|---|---|
| **WDR** | 120db |
| **Configuración de imagen** | La saturación, el brillo, el contraste y la nitidez se pueden ajustar mediante el software del cliente o el navegador web. |
| **Conmutación dia/noche** | Día/Noche/Automático/Agenda |
| **Mejora de imagen** | BLC, 2DNR,3DNR |
| **Interfaz** | |
| **Almacenamiento local** | eMMC 8GB |
| **Interfaces de comunicación** | RJ45: 1 puerto Ethernet RJ45 de 10M/100M, 1 conector coaxial de alimentación de Φ5,5 mm, 1 entrada de alarma, 1 salida de alarma. |
| **General** | |
| **Dimensiones** | Cámara: 113 mm × 72 mm × 68 mm (4,45" × 2,83" × 2,68") |
| **Protección** | IP68(IEC 60529-2013), IP69K (ISO 20653: 2013), IK10 (IEC 62262: 2002) |
| **Alimentación** | DC:9~36V PoE(802.3af,36-57V) |
| **Consumo** | 9W MAX |
| **Material de construcción** | Metal |
| **Condiciones de almacenamiento** | -30 °C a +75 °C (-22 °F a +167 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| **Condiciones de uso** | -30 °C a +75 °C (-22 °F a +167 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| **Peso** | 622g±5g |
| **Idioma** | Inglés |
| **Funciones generales** | Antiparpadeo, keepalive, espejo, protección por contraseña, filtro de direcciones ip |
| **Regulaciones** | |
| **Entorno** | CE: CE-RoHS (Directiva RoHS 2011/65/UE+2015/863) RAEE: 2012/19/UE Alcance SVHC: Reglamento (CE) nº 1907/2006 |
| **Protecciones eléctricas** | IP68: IEC 60529-2013,IP69K,IK10: IEC 62262:2002 |
| **Automoción y ferroviario** | EN50155: EN 50155-2007,EN 50155-2017 EN45545: (EN 45545-2:2013+A1:2015); E-MARK (ECE R10) |
| **EMC** | FCC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Parte 15 sub B) CE: CE-EMC (EN 55024:2010 +A1:2015, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013) RCM: AS/NZS 60950.1:2003 + Am1, Am2 y Am3, AS/NZS CISPR 32:2015 IC: ICES-003 Edición 7:2020 KC: KN32:2015, KN35:2015 |
| **Seguridad** | CB: IEC 60950-1 CE: CE-LVD(EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013) CARGA: SANS IEC60950-1 BIS: IS 13252(Parte 1)2010+A1:2013+A2:2015 |

## Contenido

- Cámara
- Prensa y tapas de goma
- Tornillos y llave allen
- Guía rápida y manual de uso