Ficha técnica JM Distech

DS-TVL222-2-10P

Marca: HIKVISION

Descripción

La gama de displays de guiado de parking TVL22x-2-10P está diseñado principalmente para mostrar en tiempo real el número de plazas de aparcamiento disponibles en entornos como aeropuertos, colegios, hospitales, centros comerciales y edificios de oficinas. Destaca por su alta luminosidad y su resistencia a la lluvia, la humedad y la corrosión, lo que lo hace apto para instalaciones en exteriores.

• Hikvision

• Display LED de guiado de parking para exterior

• Resolución 32x32

• 2 módulos

• 6 dígitos / 2 direcciones

• Comunicación RJ45

• Apto para exterior

Especificaciones

Tipo de producto	Guiado de parking
Resolución de display	32 x 32
Tamaño por módulo	320 x 160 mm
Modo de display	Flechas de sentido en todas las direcciones haciendo scrolling. (Flechas en movimiento en la dirección deseada)
Caracterítsitcas	2 dígitos / 2 direcciones
Contenido del display	Números, flechas y letras
Color display	Rojo, verde y amarillo
Comunicación	TCP/IP interfaz RJ45
Temperatura de trabajo	-30 °C ~ 60 °C, Humedad <95%
Alimentación	100 - 240V AC, <60W
Dimensiones	362 (An) x 362 (Al) x 110 (Fo) mm
Peso	6Kg

Contenido

• Display led

• Material de instalación