Ficha técnica JM Distech

RL-RP-PN16-POE

Marca: REOLINK

Descripción

El Reolink RP-PN16 es la solución de grabador de vídeo en red (NVR) profesional diseñada para ofrecer una supervisión de seguridad ininterrumpida y de alto rendimiento en entornos residenciales amplios o comerciales. Gracias a sus 16 puertos Power over Ethernet (PoE) integrados, simplifica la instalación al suministrar energía y transmitir datos a través de un único cable de red por cámara. Su potente capacidad de procesamiento soporta hasta 24 canales de vídeo y resoluciones ultra nítidas de hasta 16 megapíxeles, garantizando que ningún detalle pase desapercibido en la protección de sus instalaciones.

Construido en un chasis metálico compacto de sobremesa que optimiza la disipación térmica, el equipo destaca por su robustez estructural y la disposición intuitiva de sus interfaces de conexión traseras. El panel posterior alberga salidas independientes HDMI y VGA para monitorización en directo, puertos USB para la gestión mediante ratón e importación de copias de seguridad, y un puerto de red Gigabit dedicado para la integración fluida en la red local.

• Reolink

• NVR 24 Canales POE

• Soporta cámaras de hasta 16MP

• Detección de Humanos / Mascotas / Vehículos

• Soporta hasta 16 cámaras cableadas PoE

• Soporta hasta 8 cámaras por WiFi

• Hasta 32TB HDD (Soporta 2 x 16TB)

• Soporta memoria MicroSD hasta 256GB

• Servicio de nube bajo suscripción

• Color Blanco

• Para uso exterior

Especificaciones

Modelo	RP-PN16
Resolución	Hasta 16 MP
Entrada de audio / video	16 x Cámara IP PoE (con audio) 8 x Cámara IP WiFi (con audio)
Salida de audio y video	Salida HDMI (3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768) Salida VGA (1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768) Salida de audio 1 canal RCA
Formato de video	H.264, H.265
Almacenamiento	SATA 1 x Interfaz SATA Capacidad Hasta 32TB (2 x 16TB cada disco duro) Incluye 4TB (instalado)
Interfaz externa	- Interfaz USB 2 x USB 2.0 - Interfaz de red 1 x RJ-45 10/100 Mbps LAN/WAN 8 x RJ-45 10/100 Mbps PoE para camaras IP
POE	Salida máxima por puerto 25W Estándar soportado IEEE 802.3af/at
Comunicación de red	- Protocolos soportados (HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP) - SO soportado PC: Windows, Mac OS; smartphone: iOS, Android - Navegadores soportados Edge, Firefox, Chrome, Safari
Alimentacion	Fuente de alimentación DC 53V/3.77A, PoE (IEEE 802.3af/at, 25W por puerto)
Temp. Funcionamiento	-10 ~ 45° C
Dimensiones	255 x 49.5 x 232 mm
Peso	1.4 Kg

Contenido

- 1 Grabador
- 1 Alimentador
- 1 Cable de red
- 1 Cable HDMI
- 1 Guia rapida