Ficha técnica JM Distech

AE-MCE112-5C

Marca: HIKVISION

Descripción

El AE-MCE112-5C01 es mucho más que un simple cable; es un componente de infraestructura diseñado para la fiabilidad crítica en entornos móviles. Con una longitud de 5 metros, permite desplegar cámaras y monitores de manera estratégica en unidades de transporte, camiones o vehículos industriales. Su construcción se destaca por soportar temperaturas extremas (desde congelación severa hasta calor intenso de 105°C), lo cual es vital para el cableado que recorre chasis o compartimentos del motor. Además, al integrar la norma IP5X, garantiza que los contactos internos se mantengan protegidos contra la acumulación de polvo, evitando fallos de conexión por suciedad en entornos de trabajo pesado.

• Tipo de Interfaz : Conector D13 Hembra.

• Voltaje Nominal : 30V DC.

• Capacidad de Protección : Nivel IP5X contra partículas sólidas.

• Resistencia Térmica : Rango operativo extendido de -40°C a +105°C.

• Compatibilidad : Diseñado para el ecosistema de videovigilancia móvil Hikvision.

Especificaciones

Longitud	5 metros
Conector de Entrada/Salida	D13 Hembra
Protección IP	IP5X (Protegido contra polvo)
Voltaje Nominal	30V DC
Sensibilidad Térmica	0.5°C
Temperatura de Operación	-40°C a +105°C
Compatibilidad de Sistemas	Hikvision Mobile (Cámaras, NVR, DVR)
[APLICACIONES]	
Entornos de Instalación	Vehicular (Residencial, Comercial, Industrial)
Integración	Sistemas de videovigilancia móvil y monitoreo remoto
Uso Principal	Conexión entre dispositivos móviles y monitores de visualización

Contenido

• 1 x Cable de conexión de video y energía AE-MCE112-5C01 (5 metros)